

ELKOV® ELEKTRO

VÝBĚR Z NOVINEK V SORTIMENTU NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

1. ČTVRTLETÍ 2022

MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE MINIAMINI OEZ



PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU LMF

Přístroj je kombinací proudového chrániče a jističe.
Přístroje 1+N v šířce jednoho modulu pro domovní, bytové a podobné instalace do 16 A.
Pro ochranu před: nebezpečným dotykem živých částí (IΔn ≤ 30 mA), nebezpečným dotykem neživých částí, vznikem požáru, přetížením, zkratem.
Napěťově nezávislý dle ČSN EN 61009-2-1.
Vypínací charakteristiky B a C dle ČSN EN 61009-1.
Vypínací schopnost: 6 kA.

82892331 **VOC: 1 218 Kč**
OEZ CHRÁNIČ LMF-16B-1N-030AC S NADPR. OCHR. 16A B 30MA 1+N-PÓL 1MOD. 6KA TYP AC 46655



JISTIČE LMB

Jističe 1+N v šířce jednoho modulu pro domovní, bytové a podobné instalace do 40 A, AC 230 V
Pro ochranu: – před přetížením
– před zkratem.
Vypínací charakteristiky B a C dle ČSN EN 60898-1.
Vypínací schopnost 6 kA.

82892316 **VOC: 177 Kč**
OEZ JISTIČ LMB-16B-1N 16A UE AC 230V/DC 72V B 1+N-PÓL 1MOD. 6KA 46549



OBLOUKOVÉ OCHRANY S NADPROUDOVOU OCHRANOU LMA

Přístroje jsou kompaktní AFDD, které kombinují spoušť obloukové ochrany ARC s jističem.
Přístroje 1+N v šířce jednoho modulu pro domovní, bytové a podobné instalace do 40 A.
Pro ochranu: – před vznikem požáru,
– před sériovým a paralelním obloukem,
– před přetížením,
– před zkratem.
LMA doporučujeme instalovat zejména do světelných a zásuvkových obvodů 230 V do 40 A.
Vypínací charakteristiky B a C dle ČSN EN 60898-1
Vypínací schopnost 6 kA.
LED ukazatel stavu

82892327 **VOC: 3 867 Kč**
OEZ OCHRANA LMA-16B-1N OBLOUK. S NADPR. OCHR. 16A B 1+N-PÓL 6KA 1MOD. 46683

Typ	LMF	LMB	LMA	ARC	
v kombinaci s přístrojem	–	–	–	LMF	LMB
Funkce	Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Jistič	Oblouková ochrana s nadproudovou ochranou	Spoušť obloukové ochrany + LMF	Spoušť obloukové ochrany + LMB
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I_{cn} (ČSN EN 60898-1)	6 kA [1)]	6 kA	6 kA	6 kA [1)]	6 kA
Počet pólů	1+N	1+N	1+N	1+N	1+N
Počet modulů	1	1	1	2	2
Jmenovitý proud I_n	2 ÷ 16 A	2 ÷ 40 A	6 ÷ 40 A	2 ÷ 16 A	2 ÷ 40 A
Charakteristiky	B, C	B, C	B, C	B, C	B, C
Typ proudového chrániče	AC, A, A-G	–	–	AC, A, A-G	–
Jmenovitý reziduální proud $I_{\Delta n}$	30 mA	–	–	30 mA	–
Jmenovité pracovní napětí U_e	AC 230 V	AC 230 V	AC 230 V	AC 230 V	AC 230 V


[1)] dle ČSN EN 61009-1

NOVÁ ŘADA DOMOVNÍCH SPÍNAČŮ A ZÁSUVEK NILOÉ STEP LEGRAND

Atraktivní vzhled za příznivou cenu
Hladký matný povrch, 4 barvy krytek + 10 barev rámečků
Moderní funkce – pohybové senzory, stmívače, AV zásuvky, USB nabíječky, silová zásuvka s integrovanou USB-C nabíječkou a mnoho dalších
1 až 5 rámeček pro všech 10 barev
Dvojzásuvka s pootočenou horní dutinkou ve 4 barevných provedeních
Záruka 7 let
Pouze 2 obj. čísla k sestavení kompletního produktu: přístroj + rámeček
Např. spínač č.1 v černé barvě

82899652 **VOC: 93 Kč**
LEG NILOÉ SPÍNAČ Č.1 ČERNÝ 863501

82899647 **VOC: 41 Kč**
LEG NILOÉ STEP RÁMEČEK 1P ČERNÁ 863591



BEZŠROUBOVÁ KABELOVÁ SPOJKA A ROZBOČKA FK TECHNICS

Vhodné pro venkovní použití, např. pro připojení reflektorů.
3 kontakty (mosaz), max. proud 16 A
Max. průměr kabelu: 3–6,5, 5–10 mm
Průřez vodičů: 0,75–2,5 mm² (21AWG)
Krytí: IP68 do 1 metru hloubky, poté IP67
Pracovní teplota: -40 °C až +85 °C
Materiál: Polyamid PA6,6
Těsnění: silikon

82977127 **VOC: 86 Kč**
FK SPOJKA KABELOVÁ FK-S3P-IP68 IP68 TYP I 3X2,5MM² 250V 16A 4739670

82977130 **VOC: 117 Kč**
FK SPOJKA KABELOVÁ FK-T3P-IP68 TYP T 3X2.5MM2 250V 16A 4739672



MODULÁRNÍ DVEŘNÍ STANICE V-LINE

• Dva hlavní moduly MOD-VM170 (s fisheye kamerou) a MOD-AUD vychází konstrukčně z dveřních stanic pro bytové domy řady VxR a nabízí tedy stejné osvědčené funkce jako tyto jednotky.

• Nízkoodběrové stejnosměrné el. otvírače lze napájet přímo z hlavní jednotky (když je nutné ovládat el. otvírač jiných parametrů, příp. jiné zařízení, lze výstup nastavit pouze jako bezpotenciálové relé)

• Rozšiřující tlačítkové moduly MOD-xTL-MECH jsou osazeny mechanickými tlačítky (lze zaslepit pomocí záslepky tlačítka MOD-ZAS-TL)

• Pro otevírání pomocí RFID čipu nebo karty lze použít modul čtečky MOD-EM+MF+LED (podpora EM 125 kHz a Mifare 13,56 MHz), jehož součástí je stavový maticový LED displej

• Pro otvírání číselným kódem a volání číselnou volbou lze použít modul klávesnice MOD-KL-MECH

• Všechny moduly umožňují umístění do povětrnostních stříšek určených pro povrchovou montáž nebo do instalačních krabic pro zápustnou montáž - zápustné i povrchové verze jsou pro 2, 3, 4 nebo 6 modulů




82790424 **VOC: 2 886 Kč**
VAR MODUL MOD-VM170 HLAVNÍ S KAMEROU 170ST 2001-003

82890642 **VOC: 1 128 Kč**
VAR V-LINE MODUL 4 TLAČÍTKOVÝ 2012-001



VESTAVNÉ SVÍTIDLO GLASI LED KANLUX






Ideální k osvětlení stěn, fasád budov a schodišť
Materiál: hliníková slitina, sklo
Barevné provedení: bílá, grafitová, černá
Typ diod: LED SMD
Maximální výkon: 3 W
Světelný tok: 130 lm
Teplota chromatičnosti: 3 000 K nebo 4 000 K
Krytí: IP44
Rozměr: 105 × 65 × 42 mm

82976661 **VOC: 300 Kč**
KAN SVÍTIDLO LED GLASI P WW-GR 3W 3000K IP44 VEST. GRAFIT 33692

PRŮMYSLOVÝ LED REFLEKTOR MODULAR PANLUX








Reflektor se skládá z 1–3 modulů
Úhel vyzařování lze dle potřeby manuálně nastavit.
Materiál základny ,krytu: hliník, polykarbonát
Barevné provedení: šedá
Příkon: 100 W (1 modul)
200 W (2 moduly)
300 W (3 moduly)
Světelná účinnost: 150 lm/W
CCT Teplota světla: 5 000 K
Úhel vyzařování: 60°
Krytí: IP65
Mech. odolnost: IK08
Typ kabelu: volně zakončený kabel
Provozní teplota: -30 až 50 °C
Životnost: 50 000 hod.

82979616 **VOC: 8 018 Kč**
PAN LED REFLEKTOR MODULAR 300W 5000K 45000LM 60ST IP65 PN33200007

ZÁVĚSNÉ PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO GALEON FLEXI PANLUX



Energeticky úsporné LED svítidlo typu high bay s vysokou svítivostí
Materiál základny: hliník
Barevné provedení: černá
Příkon: 100 W, 150 W, 200 W
Světelná účinnost: 180 lm/W
CCT Teplota světla: 5 000 K
Manuálně nastavitelný vyzařovácí úhel: 60°/ 90°/ 105°
Krytí: IP65
Mech. odolnost: IK08
Typ kabelu: volně zakončený kabel
Provozní teplota: -30 až 50 °C
Životnost: 50 000 hod.

82979618 **VOC: 5 577 Kč**
PAN SVÍTIDLO HIGHBAY GALEON FLEXI 200W 5000K 36000LM IP65 ZÁVĚS. PN34200003

ZÁHRADNÍ NÁŘADÍ EXTOL

ZAHRADNICKÉ NŮŽKY EXTOL CRAFT 8872160



Čepel 190 mm, stříhání větví do Ø 20 mm.
Ocel s vysokým obsahem uhlíku.
Pevná, odolná a lehká rukojeť z nylonu vyztuženého skelnými vlákny.

82977903 **VOC: 205 Kč**
MDB NŮŽKY ZAHRADNICKÉ 190 MM SK5 8872160

DVOUSEČNÉ NŮŽKY NA VĚTVE EXTOL CRAFT 38010



660 mm
Břit z uhlíkové oceli s teflonovou povrchovou úpravou.

82977907 **VOC: 244 Kč**
MDB NŮŽKY NA VĚTVE DVOUSEČNÉ 660 MM 38010

PŘEVODOVÉ/KOVADLINKOVÉ NŮŽKY NA VĚTVE EXTOL CRAFT 38020



710 mm
Břit z uhlíkové oceli s teflonovou povrchovou úpravou.

82977908 **VOC: 303 Kč**
MDB NŮŽKY NA VĚTVE PŘEVODOVÉ KOVADLINKOVÉ 710 MM 38020

PILKA NA VĚTVE SE ZAVÍRACÍ ČEPELÍ EXTOL CRAFT 70072



Čepel 180 mm
Trojbroušené tvrzené zuby

82977912 **VOC: 153 Kč**
MDB PILKA NA VĚTVE ZAVÍRACÍ ČEPEL 180 MM 70072

PILKA NA VĚTVE EXTOL CRAFT 8812257



Čepel 350 mm, ocel SK5
Trojbroušené tvrzené zuby (5 zubů na 25 mm)
Doraz na začátku pily zabraňuje pile vyjet z řezu a může sloužit i jako hák na zavěšení pily nebo odstraňovač kůry.

82977911 **VOC: 295 Kč**
MDB PILA NA VĚTVE 350 MM SK5 8812257

JAPONSKÁ PILA EXTOL CRAFT 8812258



Čepel 220 mm, ocel SK5
K přesnému a čistému řezání různých typů dřeva, umělých hmot (PVC či ABS trubky) a jim podobným materiálům

82977910 **VOC: 201 Kč**
MDB PILA JAPONSKÁ 220 MM 8812258

AKU STRUNOVÁ SEKAČKA DCM561PBS-XJ DEWALT



Polstrovaná pomocná rukojeť.
Plně variabilní spoušť pro celkovou kontrolu výkonu.
400 MWO bezkartáčkový motor s patentovaným převodovým pohonem, který poskytuje větší točivý moment a udržuje rychlost řezu pod zatížením.
Dvourychlostní ovládání, které uživateli poskytuje univerzálnost pro delší dobu běhu nebo vyšší výkon.
Profesionální systém Tool Connect pro lepší dohled a ochranu nářadí
Akumulátor není součástí balení.

82891523 **VOC: 6 145 Kč**
SBD DEW SEKAČKA STRUNOVÁ BEZUHLÍKOVÁ 18V S ROZLOŽITELNOU RUKOJETÍ DCM561PBS-XJ

OPERÁTORSKÉ HMI BASIC PANELY SIEMENS



Tlačítkové/dotykové ovládání.
Krytí: IP65 (čelní strana)/IP20 (zadní strana)
Okolní teplota: 0–50 °C
PROFINET rozhraní, konfigurovatelné z WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13.
Obsahuje Open Source SW, který je poskytován zdarma (přiložené CD).
TFT displej s 65 536 barvami.
KTP400 – 4“ TFT displej s rozlišením 480 × 272 pixelů,
KTP700 – 7“ TFT displej s rozlišením 800 × 480 pixelů,
KTP900 – 9“ TFT displej s rozlišením 800 × 480 pixelů.

81592243 **VOC: 7 819 Kč**
SIE 6AV2123-2DB03-0AX0 SIMATIC HMI BASIC PANEL, KTP400 BASIC 4“

81493892 **VOC: 14 214 Kč**
SIE 6AV2123-2GB03-0AX0 SIMATIC HMI BASIC PANEL, KTP700 BASIC 7“

82294381 **VOC: 24 880 Kč**
SIE 6AV2123-2JB03-0AX0 SIMATIC HMI BASIC PANEL, KTP900 BASIC 9“

LED NAPÁJECÍ ZDROJE MCLED


LED NAPÁJECÍ ZDROJ NA DIN



Vstup: 100–240 V AC
Výstup: 12 V DC nebo 24 V DC
Výkon: 24 W nebo 90 W
Možnost regulace výstupního napětí.
Krytí: IP20
Pracovní teplota: 0–40 °C
Zdroj je vybaven integrovanou ochranou proti přetížení a zkratu.

82977804 **VOC: 697 Kč**
MCLED ZDROJ NAPÁJ. 90 W DC 12 V / 7,1 A IP20 NA DIN LIŠTU ML-732.080.11.0


LED NAPÁJECÍ ZDROJ DO ELEKTROINSTALČNÍ KRABICE



Vstup: 230 V AC
Výstup: 12 V DC nebo 24 V DC
Výkon: 12 W
Krytí: IP67
Pracovní teplota: 0–40 °C
Rozměr: 50 × 50 × 25 mm

82791706 **VOC: 150 Kč**
MCLED ZDROJ NAPÁJ. 12 W DC 12 V 1 A IP67 DO ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE ML-732.082.11.0

LED NAPÁJECÍ ZDROJ V HLINÍKOVÉM KRYTU




Vstup: 185–250 V AC
Výstup: 12 V DC nebo 24 V DC
Výkon: 60 W, 80 W, 100 W, 150 W
Krytí: IP67
Pracovní teplota: -20 °C–50 °C

82884110 **VOC: 470 Kč**
MCLED ZDROJ NAPÁJECÍ 80 W DC 12 V / 6,67 A IP67 HLINÍKOVÝ ML-732.086.45.0

CHYTRÁ STROPNÍ SVÍTIDLA NEO LITE IMMAX

Aplikace v ČJ



SVÍTIDLA AREAS SMART




Dálkové ovládání: ano (chytrý telefon nebo ovladač)
Aplikace Immax NEO PRO v češtině.
Protokol: Tuya Wi-Fi
Materiál: kov, plast
Barva svítidla: bílá, coffee, černá
Příkon: 24 W, 48 W
Rozměry: D400 × 75mm (24 W),
D510 × 70mm (48 W).
Barva světla: nastavitelná, 2 700–6 500 K
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod.
Vstupní napětí zdroje: AC 220 V
CRI(Ra) Index podání barev: >80 (denní světlo má hodnotu Ra 100)

82974215 **VOC: 1 797 Kč**
IMMAX SVÍTIDLO LED NEO LITE AREAS SMART 48 W 3 360 LM 51 CM ČERNÉ TUYA Wi-Fi 07148-B51

SVÍTIDLA VISTAS SMART

Aplikace v ČJ





Dálkové ovládání: ano (chytrý telefon nebo ovladač)
Aplikace Immax NEO PRO v češtině.
Protokol: Tuya Wi-Fi
Materiál: kov, plast
Barva svítidla: bílá, stříbrná, černá
Rozměry: D420 × 60 mm
Barva světla: nastavitelná, 2 700–6 500 K
Příkon: 24 W
Světelný tok: 1 680 lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod.
Vstupní napětí zdroje: AC 220 V
CRI(Ra) Index podání barev: >80 (denní světlo má hodnotu Ra 100)



82899667 **VOC: 1 437 Kč**
IMMAX SVÍTIDLO LED LITE VISTAS 24 W 2 700–6 500 K TUYA WI-FI PR.42 CM STŘÍB. 07147-S42

VENKOVNÍ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO HUGO LED2



Krytí: IP54
Materiál: hliník/polykarbonát
Barva: antracit
Druh žárovky: SMD LED, 9 W, 230 V
Světelný tok: 376 lm
Barevná teplota: 3 000 K
Se senzorem i bez.
Rozměr: 215 × 85 × 70 mm

82976113 **VOC: 1 949 Kč**
AULIX LED2 SVÍTIDLO 5200434 HUGO, AIR 9 W 376 LM 3 000 K SENZOR IP54 PLAST OPÁL, ANTRACIT

VENKOVNÍ NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA SU-MA



ROTA RT-K100
Krytí: IP54
Materiál: tlakově litý hliník/polykarbonát
Barva: tmavě šedá
Druh žárovky: 18× SMD LED, 10 W, 230 V
Světelný tok: 720 lm
Barevná teplota: 4 000 K
Rozměr: 150 × 76 × 86 mm

82977798 **VOC: 1 919 Kč**
HALLUX SU-MA SVÍTIDLO ROTA RT-K100 SMD LED 10 W 720 LM 4 000 K NÁST IP54 TMAVĚ ŠEDÁ



MONA MN19301
Krytí: IP65
Materiál: tlakově litý hliník/polykarbonát
Barva: tmavě šedá
Druh žárovky: 16× SMD LED, 13 W, 230 V
Světelný tok: 1 200 lm
Barevná teplota: 4 000 K
Rozměr: 230 × 82 × 81 mm

82977800 **VOC: 1 659 Kč**
HALLUX SU-MA SVÍTIDLO MONA MN19301 SMD LED 13 W 1 200 LM 4 000 K NÁST IP65 TMAVĚ ŠEDÁ



ZEN ZN-K100
Krytí: IP54
Materiál: tlakově litý hliník / pískované sklo
Barva: tmavě šedá
Druh žárovky: E27, 1× 18 W, 230 V
Rozměr: 220 × 90 × 120 mm

82977801 **VOC: 1 120 Kč**
HALLUX SU-MA SVÍTIDLO ZEN ZN-K100 1× E27 18 W 230 V NÁST IP54 TMAVĚ ŠEDÁ

KOUPELNOVÉ LED SVÍTIDLO MIRROR MCLED



Krytí: IP44
Materiál: hliník/polykarbonát
Výkon: 15 W
Světelný tok: 1 350 lm
Teplota barvy. 4 000 K
Index podání barev: CRI 90
Životnost: 25 000 hod.
Rozměr: 600 × 64 × 44 mm

82885368 **VOC: 549 Kč**
MCLED SVÍTIDLO LED MIRROR S15 15 W 4 000 K IP44 ML-421.002.84.0

PLASTOVÉ VÝVODKY HEAVY DUTY SCAME



Stupeň krytí: IP66/IP68/IP69
Provozní teplota: -20 °C–80 °C
Mechanická odolnost: IK06
Materiál: halogen free
Materiál odolný UV záření.
Test žhavou smyčkou: 850 °C
Barva: RAL7035
Dodáváno včetně matice a těsnění.

82977049 **VOC: 11,36 Kč**
SCA VÝVODKA 805.3144 PG 16

VNITŘNÍ 7″ LCD JEDNOTKA VT-D-75 V-LINE



Barevný 7″ LCD displej, rozlišení 800 × 480.
Dotyková tlačítka.
Napájení: 22–27 V DC
Kabeláž: 2 dráty, kroucené, nestíněné
12 vyzváněcích tónů, nastavení hlasitosti vyzvánění.
Tónové rozlišení volání od venkovní jednotky-interkomu-od dveří bytu.
Přesměrování hovoru na chytrý telefon (nutný modul VT-IP).
Rozměr: 173 × 161 × 18 mm

82975257 **VOC: 3 454 Kč**
VAR JEDNOTKA LCD VT-D-7S VNITŘNÍ 7 PALCŮ 2107-009

KAMEROVÁ JEDNOTKA V512 S KLÁVESNICÍ A ČTEČKOU V-LINE



Napájení: 22–27 V DC
Kabeláž: 2 dráty, kroucené, nestíněné
Kamera: 1″ ACS CCD senzor s digitálním zpracováním obrazu,
úhel záběru 105°
Displej: 3,5“ TFT displej, rozlišení 320 × 240
Čtečka karet: standard EM 125 kHz
Kapacita paměti: 320 karet
Počet adres: max. 32 účastníků ve video systému,
max. 128 účastníků v audio systému.
Povrchová montáž (k dispozici i zapuštěná verze V512-ZAP).
Provedení: slitina hliníku
Prostředí: venkovní, IP43, -20–55 °C
Rozměr: 128 × 350 × 46 mm

82790422 **VOC: 6 550 Kč**
VAR JEDNOTKA V512 VENKOVNÍ S KLÁVESNICÍ A ČTEČKOU POVRCHOVÁ 2003-125

AUTONOMNÍ DETEKTORY KOUŘE SE SIRÉNOU VAR-TEC

FDA-123-S



Napájení: 1× 9 V baterie
Životnost baterie: 1 rok
Detekce slabé baterie.
Montážní výška: max. 7 m
Detekční plocha: max. 40 m^2
Rozměr: ø 99 × h 35 mm

82890740 **VOC: 129 Kč**
VAR DETEKTOR FDA-123-S AUTONOMNÍ OPTICKO-KOUŘOVÝ 2010-070

FDA-630-S



Napájení: 1× 3 V vestavěná lithiová baterie
Životnost baterie: 10 let
Detekce slabé baterie.
Montážní výška: max. 7 m
Detekční plocha: max. 60 m^2
Rozměr: ø 99 x h 32 mm

82890742 **VOC: 283 Kč**
VAR DETEKTOR FDA-630-S AUTONOMNÍ OPTICKO-KOUŘOVÝ 2010-017

FDA-630WI-S
Napájení: 2× 1,5 V baterie AA
Wi-Fi, aplikace Tuya.
Montážní výška: max. 7 m
Detekční plocha: max. 60 m²
Detekce slabé baterie.
Rozměr: ø 51 × h 43 mm

82890743 **VOC: 507 Kč**
VAR DETEKTOR FDA-630Wi-S AUTONOMNÍ OPTICKO-KOUŘOVÝ S WIFI 2010-018



FDA-100-S
Elegantní design.
Napájení: 1× 3 V vestavěná baterie
Životnost baterie: 10 let
Montážní výška: max. 7 m
Detekční plocha: max. 40 m²
Rozměr: ø 114 × h 25 mm

82890739 **VOC: 498 Kč**
VAR DETEKTOR FDA-100-S AUTONOMNÍ OPTICKO-KOUŘOVÝ 2010-056



AUTONOMNÍ DETEKTOR KOUŘE A CO FDA-555-SCO VAR-TEC

Detekce oxidu uhelnatého.
Zobrazení koncentrace CO na LCD displeji.
Napájení: 3× 1,5 V baterie AA
Životnost baterie: 3 roky
Detekce slabé baterie.
Detekční plocha: max. 40 m²
Optická indikace: červená a zelená LED dioda
Rozměr: ø 106 x h 38 mm

82890741 **VOC: 558 Kč**
VAR DETEKTOR FDA-555-SCO AUTONOMNÍ OPTICKO-KOUŘOVÝ A CO 2010-027



MAGNETICKÝ DRŽÁK DETEKTORŮ FDA VAR-TEC

Montáž pomocí oboustranné lepící pásky.
Jedna část se nalepí na strop, druhá část na detektor.
Test nebo výměna baterií se tak stává velmi jednoduchým úkonem.

82890738 **VOC: 65 Kč**
VAR DRŽÁK MAGNETICKÝ AUTONOMNÍCH POŽÁRNÍCH DETEKTORŮ 2010-071



NÁSTĚNNÝ DATOVÝ ROZVADĚČ 10″ V ŠEDÉM PROVEDENÍ LAN-TEC



Svařovaná konstrukce, tloušťka použitého plechu 1 mm.
Skleněné dveře se zámkem.
Rozvaděč je dodávaný ve smontovaném stavu.
Odnímatelné bočnice usnadňují instalaci zařízení.
Výška: 6U, 9U
Rozměry: WM.3206.G 350 × 380 × 270 mm,
WM.3209.G 350 × 520 × 270 mm.

82886088 **VOC: 1 802 Kč**
VAR ROZVADEČ DAT. WM.3206.703 10INCH NÁSTĚNNÝ 6U 350×270 SKLO ŠEDÁ 2011-073

82886089 **VOC: 2 140 Kč**
VAR ROZVADEČ DAT. WM.3209.703 10INCH NÁSTĚNNÝ 9U 350×270 SKLO ŠEDÁ 2011-074

SADA BITŮ A VRTÁKŮ DO MULTIMATERÁLU A ŽELEZA 39 ks MILWAUKEE



Sada obsahuje:
Bity: 1× PH1 / 3× PH2,
1× PZ1 / 3× PZ2 / 1× PZ3,
2× TX10 / 2× TX15 / 4× TX20 / 3× TX25 / 3× TX30,
délka 25 mm.
Magnetický držák bitu:
1× 60 mm
Titanové vrtáky do kovu RED HEX HSS-TIN:
1× ø 2 mm / 1× ø 3 mm / 1× ø 3,5 mm / 1× ø 4 mm / 1× ø 4,5 mm / 2× ø 5 mm / 1× ø 6 mm
Univerzální vrtáky (TCT) multi-materiál:
1× ø 10 mm / 2× ø 8 mm / 2× ø 6 mm / 1× ø 5 mm / 1× ø 4 mm

82979675 **VOC: 1 544 Kč**
TTI MIL SADA HW CD DRILL+DRIVE TIN MM 2× 8 SET-39PC 4932479854

OCHRANNÉ BRÝLE ODOLNÉ PROTI POŠKRABÁNÍ A ZAMLŽOVÁNÍ MILWAUKEE



Nízká hmotnost zaručuje komfort při nošení.
Povrch skel odolný proti poškrábání.
Skla s dlouhou životností a úpravou zabraňující zamlžování.
Výběr z těchto provedeních skel: čiré, žluté, tónované
Pohodlné a flexibilní stranice umožňují pohodlné dlouhodobé nošení.
Čirá a tónovaná skla nabízí ochranu zraku bez ohledu na to, zda pracujete uvnitř nebo venku.
Certifikát pro Evropu: EN166 / EN170 / EN172

82979956 **VOC: 293 Kč**
TTI MIL BRÝLE OCHRANNÉ FUNKČNÍ ČIRÉ 1 ks 4932478763

TVRDÉ KOLENNÍ CHRÁNIČE MILWAUKEE



Pružný kolenní chránič.
S pružnou, lehkou a pohodlnou pěnovou vložkou.
Voděodolný svrchní materiál.
Kryt zabraňující vnikání nečistot.
Nastavitelné popruhy umožňující přizpůsobení velikosti chrániče potřebám uživatele.
Přezky umožňující rychlé nasazování a snímání kolenního chrániče.

82979485 **VOC: 1 100 Kč**
TTI MIL NÁKOLENÍKY PEVNÉ GELOVÉ 4932478137