ucpávkové vývodky (960° C)

AKM 16

- Kabelové vývodky
- pro předlisy M 16

IP 66/67 IP 69

- těsnící rozsah Ø 5-10 mm
- závit ISO M 16 x 1,5
- průchozí otvor Ø 16,3 mm
- tloušťka stěny do 3 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035
- Stupeň krytí: IP 66 / IP 67 / IP 69

Utahovací moment	3,0 Nm
Šířka klíče šroubování	20 mm
Rozměr kabelové vývodky přes hrany -prostor pro zašroubování	22,0 mm
Šířka klíče kontramatice	22 mm
Rozměr kontramatice kabelové vývodky přes hrany -prostor pro zašroubování	24,7 mm
Materiál	PA-polyamid
hmotnost	0,007 kg
Zkouška žhavicím drátem	IEC 60695-2-11 960°C
dle normy	EN 62444
dle normy	DNV GL - Certifikát č: TAE000041H

Výkresy

rozměrový výkres



provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu

Oblast použití	Určeno pro instalaci v nechráněném venkovním prostředí (nepříznivé podmínky a/nebo venkovní prostředí).
Odolnost při občasném čištění (přímý ostřik)	Odolnost při občasném čištění (přímém ostřiku) za použití vysokotlakého čističe bez čisticích přísad, tlak vody: max. 100 barů, teplota vody: max. 80 °C, vzdálenost ≥ 0,15 m, v souladu s DIN EN 60529:2014-09 (IEC 60529:2013) = IP 69.
Teplota prostředí	Průměrná hodnota za 24 hodin + 55 °C Nejvyšší hodnota + 70 °C Nejnižší hodnota - 25 °C
Požární ochrana při vnitřní závadě	Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení. Minimální požadavky - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: - 650° C pro skříně a kabelové vývodky

Hensel, s.r.o. * Bezděkov 1386 * 413 01 Roudnice nad Labem * Česká republika * Telefon: +420 416 828 300 * Telefax: +420 416 828 333 * Data: September 23. 2021

ucpávkové vývodky (960° C)

AKM 16

- Kabelové vývodky
- pro předlisy M 16

IP 66/67 IP 69

Požární odolnost	Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-0 těžce vznětlivý samozhášivý
toxicita	bezhalogenový bez obsahu silikonu „Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 60754-2
Poznámka	Vlastnosti materiálu viz Technické informace

Hensel, s.r.o. * Bezděkov 1386 * 413 01 Roudnice nad Labem * Česká republika * Telefon: +420 416 828 300 * Telefax: +420 416 828 333 * Data: September 23. 2021