

TILIA C2

Kód produktu: TIL69306

Typ: LED-1L33EMP700NU3/PC33C 3K#

Technické

Typy svítidel:	Klasické on/off
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	opálový polykarbonát
Barva stínidla:	bílá - černá
Držení stínidla:	sklapovací systém
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	400 mm
Délka:	400 mm
Výška:	70 mm
Průměr:	Ømm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK10



Elektrické

Výkon:	34 W
IP:	54
Objemka:	LED modul



Světelné

Světelný tok svítidla:	2780 lm
Světelný tok zdroje:	5050 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Dokumenty ke stažení

0819-CE_LED-BT_NU_IP44_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
MONTAZNI_NAVOD-sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf	Q ↓

Logistické

EAN	8591728129026
Hmotnost NTTO	2.2 Kg
Hmotnost BTTO	2.5 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.015 m³
Balení 1 šířka	0.41 m
Balení 1 délka	0.41 m
Balení 1 výška	0.09 m
Záruka:	60