

Objednací číslo: P 93662

**Zápustné svítidlo Nova IP65 kulaté max. 35W
 železo 1ks výklopné - PAULMANN**
TECHNICKÉ PARAMETRY:

Výrobce	PAULMANN
Včetně světelného zdroje	ne
Materiál	hliník / zinek
Ochrana IP	IP65
Počet světelných zdrojů	1
Výkon	35W
Max. příkon světelného zdroje	35W
Zápustná hloubka v mm	60-90
Značka MM	ano
Třída ochrany	III
Úhel vyklopení	30°
Montážní otvor v mm	83
Průměr v mm	93
Barva	kartáč. kov
Typ světelného zdroje	bez zdroje světla
Stmívatelné	ano, záleží na použité žárovce
Patice	GU5,3+GU10
Kolekce	Nova Plus

**POPIS PRODUKTU:**
Zápustný výklopný spot Nova IP65 v kartáčovaném železe

Kruhové zápustné svítidlo do stropu určené pro směrové nasvícení vybraných zón v interiéru i v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Díky krytí IP65 je chráněné proti tryskající vodě, proto se uplatní zejména jako akcentní nebo doplňkové světlo v koupelnách a dalších vlhkých prostorech, případně v chráněných venkovních částech. Výklopný mechanismus se schwenk rozsahem 30° umožňuje doladit směr světla podle dispozice a umístění vybavení.

Produkt: Zápustné svítidlo Nova IP65 kulaté max. 35W železo 1ks výklopné - PAULMANN

Design a konstrukce

Těleso je z hliníku v povrchové úpravě kartáčované železo. Kruhový rámeček s nízkou konstrukční výškou působí čistě v podhledu a je navržený pro montáž do stropu pomocí přitlačných pružin (halogenové/LED zdroje se fixují svorkou uvnitř rámečku, bez potřeby pojistných kroužků).

Charakter světla a role v návrhu

Svítidlo je koncipované jako zápuštný spot pro směrové světlo; výsledný dojem i možnosti stmívání závisí na zvoleném světelném zdroji. Podporuje patice GU10 a GU5,3 (součástí), přičemž maximální příkon je 35 W. V praxi se používá pro zónové nasvícení – například zvýraznění umyvadlové zóny, sprchového koutu, výklenků nebo komunikací, kde je potřeba cíleně „poslat“ světlo konkrétním směrem. Stmívání je možné dle typu použitého světelného zdroje a předřadníku.

Typické použití

- koupelny a další vlhké interiéry: směrové doplňkové světlo do podhledu (IP65)
- sprchové zóny a místa s rizikem ostříku: lokální nasvícení s ochranou proti tryskající vodě
- chráněné venkovní prostory: podhledové bodové světlo v místech vystavených vlhkosti

Technické vlastnosti

- provedení: zápuštné, kruhové, výklopné
- materiál: hliník
- barva: kartáčované železo
- rozměry: výška 32 mm, průměr 93 mm
- montážní rozměry: průměr otvoru 83 mm; montážní hloubka 60–90 mm; hloubka dutiny 45–75 mm
- výklop: 30°
- patice: GU5,3 / GU10 (součástí)
- světelný zdroj: není součástí
- max. příkon: 35 W
- krytí: IP65 (stropní montáž)
- třída ochrany: III
- napětí: 230/12 V, AC / DC
- stmívání: ano, podle použitého světelného zdroje a předřadníku
- životnost: 30 000 h