

Kanlux



EAN: 5905339901439

Stropní LED svítidlo
Kanlux 46283 LIXAN XL CCTDIM W/B

CCT



5
WARRANTY
5 years



Dokument vytvořen: 04.05.2026, 12:55

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	max 65
Světelný tok [lm]	max 6500 (4000K)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000-6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá
Úhel svícení [°]	110
Zdroj světla	LED
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Počet cyklů zap/vyp	≥25000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Vestavěné ovládání jasu	ano
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Ovládání	dálkové ovládání na IR
Funkce nočního světla	max 13,5W / max 1520lm / 3000K
Možnost výměny LED světelného zdroje	Světelný zdroj LED nelze vyměnit
Možnost výměny řídicího zařízení	Řídicí zařízení nelze vyměnit
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předradný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	70
Průměr [mm]	485
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,75÷1,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá/černá
Materiál korpusu	PC
Materiál difuzoru	PMMA
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5+25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	4
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	2240
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	6
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	6
Čistá jednotková hmotnost [g]	1610
Gramáž [g]	2113.33
Hmotnost kusu brutto [g]	1932
Délka jednotkového balení [cm]	49
Šířka jednotkového balení [cm]	7.5
Výška jednotkového balení [cm]	49
Hmotnost kartonu [kg]	12.67998
Šířka kartonu [cm]	48.5
Výška kartonu [cm]	51

Dokument vytvořen: 04.05.2026, 12:55

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Stmívatelný	ne
-------------	----

DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení
dostupného na internetových stránkách

LOGISTIKA

Délka kartonu [cm]	51
Objem kartonu [m ³]	0.126149