

Stropní LED svítidlo

5905339190642



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux DABA PRO jsou stropní svítidla pro profesionální použití. Můžeme si vybrat verzi s pohybovým čidlem (26W), bez čidla (25W) a dvěma barvami korpusu - bílá a černá. Kanlux DABA PRO má stupeň krytí IP65 tedy vysokou odolnost vůči povětrnostním podmínkám, dále odolnost proti mechanickému poškození IK10 a dodatečnou ochranu svítidla proti otevření. Plafony Kanlux DABA PRO lze navzájem kombinovat dle principu MASTER → SLAVE, tj. první (první a poslední) svítidlo se senzorem ovládá řadu svítidel. Vysoká kvalita stropních svítidel Kanlux DABA PRO je doplněna 5letou zárukou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 85

Průměr [mm]: 300

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.96

Maximální výkon [W]: 25

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 2800

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 3600

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

19064 DABA PRO 25W NW-W

Stropní LED svítidlo



Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L80B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Úhel svícení [°]: 115

Světelná účinnost [lm/W]: 112

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: $-20 \div 40$

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-2,5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň IK: 10

Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 806

Gramáž [g]: 1226

Délka jednotkového balení [cm]: 32

Šířka jednotkového balení [cm]: 11

Výška jednotkového balení [cm]: 32.5

Hmotnost kartonu [kg]: 6.13

Šířka kartonu [cm]: 34


Výška kartonu [cm]: 34

Délka kartonu [cm]: 57.5

Objem kartonu [m³]: 0.06647

DALŠÍ INFORMACE:

•



19064 DABA PRO 25W NW-W

Stropní LED svítidlo

