



Základní popis

Řada	Merten
Typ produktu nebo součásti	Termostat
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby
Použití zařízení	Místnost
Provedení	Elektromechanické
Použití výrobku	Topení a chlazení
Dostupné funkce	S tepelnou zpětnou vazbou S bimet. snímačem
Hystereze	0,5 K
Typ a složení kontaktu	1 V/Z
[In] jmenovitý proud	5 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Stupeň krytí IP	IP20
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	26 mm

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5,700 cm
Šířka balení 1	7,800 cm
Délka balení 1	7,800 cm
Hmotnost balení 1	78,000 g
Typ balení 2	CAR
Počet jednotek v balení 2	50
Výška balení 2	18,500 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	3,965 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	2000

Výška balení 3	110,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	173,600 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------