



Acti9 RCCB-ID 4P 125A 30mA A

A9R21492

Základní popis

řada	Acti 9
označení výrobku	Acti 9 RCCB-ID
typ produktu nebo součásti	Proudový chránič (RCCB)
Krátký název zařízení	RCCB-ID
popis pólů	4P
umístění nulového vodiče	Vlevo
[In] jmenovitý proud	125 A
typ sítě	AC
citlivost chrániče	30 mA
doba zpoždění spouště proud. chrániče	Mžiková
třída proudového chrániče	Typ A
jmenovitá vypínací a zapínací schopnost	Im = 1250 A 400 V podle IEC/EN 61008-1 Im = 1250 A 230 V podle IEC/EN 61008-2-1
jmenovitý podmíněný zkratový proud	Inc 10 kA 125 A

Doplňky

umístění zařízení v systému	Výstup
frekvence sítě	50 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400 V AC 50 Hz podle IEC/EN 61008-1 400 V AC 50 Hz podle IEC/EN 61008-2-1
provedení proudového chrániče	Napěťově nezávislý
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V AC 50 Hz podle IEC/EN 61008-1 400 V AC 50 Hz podle IEC/EN 61008-2-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV podle IEC/EN 61008-1 4 kV podle IEC/EN 61008-2-1
signalizace polohy kontaktu	Ano
typ ovládání	Páčka
místní signalizace	Red/green indicator Signalizace vypnutí poruchou
montážní režim	Pevná
upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
rozteč pro připojení	18 mm mezi fázemi
rozteč 9 mm	8
výška	86 mm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

šířka	72 mm
hloubka	76 mm
hmotnost přístroje	420 g
barva	Šedá
mechanická životnost	5000 cykly
elektrická životnost	2000 cykly
opatření pro visací zámek	Uzamykatelný
připojení - svorky	Tunelové svorky2 kabel(y) 1,5...16 mm² ohebný Tunelové svorky2 kabel(y) 1,5...16 mm² pevný Tunelové svorky1 kabel(y) 1,5...50 mm² pevný Tunelové svorky1 kabel(y) 1,5...35 mm² ohebný Tunelové svorky1 kabel(y) 1,5...35 mm² ohebný s koncovkou Tunelové svorky2 kabel(y) 1,5...16 mm² ohebný s koncovkou
délka odizolování vodiče	11 mm
krouticí moment	3 N.m

Prostředí

Normy	IEC/EN 61008-1 IEC/EN 61008-2-1
certifikace výrobků	CE
značky kvality	VDE
stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC/EN 60529 IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC/EN 60529
Stupeň znečištění	3
elektromag.kompatibilita	8/20 µs impulzní výdržné, 250 A podle IEC/EN 61008-1 8/20 µs impulzní výdržné, 250 A podle IEC/EN 61008-2-1
provozní teplota	-25...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	8,000 cm
Šířka balení 1	7,500 cm
Délka balení 1	9,000 cm
Hmotnost balení (libry)	451,000 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	5,727 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >



environmentální stopa

Informace o životním prostředí

[Environmentální profil produktu](#)

Use Better



Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer



Prodloužení životnosti

Oprava	Ne
--------	----

Use Again



Přebalení a opětovná výroba

Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.