

LED přisazené svítidlo Cala 40, 40W, 2700K

Kód produktu: **ML-411.231.32.0**Typ produktu: **CAL20S-40/270W2700K44N**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED stropní a nástěnné svítidlo 40W (ekvivalent 270W úspora až 85%), 230V, IP44, 2700K - neutrální bílá, světelný tok 3610lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 30.000h, rozměry ø 500 x 140, materiál plech/plast, nestmívatelné, PF>0,9



Parametry:

Vhodné pro nástěnnou montáž: [Ano](#)Vhodné pro závěsnou montáž: [Ne](#)Vhodné pro stropní montáž: [Ano](#)Vhodné pro vestavnou montáž: [Ne](#)Vhodné pro přisazenou montáž: [Ano](#)Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: [Ne](#)Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: [Ne](#)Typ světelného zdroje: [LED](#)Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": [Ne](#)Vhodné pro nouzové osvětlení: [Ne](#)S pohybovým čidlem : [Ne](#)Se senzorem osvětlení: [Ne](#)Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: [Ne](#)S větracími otvory: [Ne](#)Max. celkový příkon [W]: **40**Jmenovitý světelný tok [lm]: **3610**Se světelným zdrojem: [Ano](#)Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**Objímka: [Bez](#)Materiál pouzdra: [Ocelový plech](#)Barva krytu: [Bílá](#)Materiál difuzoru: [Plast mléčný](#)Druh napětí: [AC](#)Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**Převládající barva světla: [Bílá](#)Barevná teplota [K]: **2700 - 2950**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Výška / hloubka [mm]: **140**Vnější průměr [mm]: **500**Teplota okolí [°C]: **-20 - 40**Výkon světelného zdroje [W]: **40**Průměrná jmenovitá životnost [h]: **30000**Provozní jednotka: [LED driver proudový](#)Provozní jednotka součástí: [Ano](#)Rozložení světla: [Symetrický](#)Vyzařovací úhel: [Rozptýlený svazek](#)Výstup světla: [Přímý](#)Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: [E](#)Stupeň krytí (IP): **IP44**Třída ochrany: **I**Úhel vyzařování (°): **120**Barva světla: [teple bílý WW](#)Náhrada za: **270 W**Barevná teplota [K]: **2700**Záruka McLED [M]: **36**Stmívání a výběr výkonů: [Nestmívatelné](#)EAN: **8595607110723**

