

ED2 800/3



Specifikace

Kód ETI	004672370
Popis	ED2 800/3
Jmenovitý proud (A)	800A
Počet pólů	3
Typ připojení	přední připojení
Normy	IEC 60947-3
Jmenovité impulsní výdržné napětí (kV)	8kV
Třída použití	AC-23A,DC-22A
Jmenovitá zkratová spínací schopnost Icm	17kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw at 0,3s	10kA
Jmenovité pracovní napětí (V AC)	690V
Jmenovité provozní napětí (V DC)	250V
Jmenovité izolační napětí (V)	800V
Funkce	Vypínač
Velikost rámu	1000A
Zkratová odolnost (kA)	17kA

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[2D File](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000216
Název třídy	Switch disconnector
Version as main switch	Ano
Version as maintenance-/service switch	Ano
Version as safety switch	Ano
Rated permanent current I _u	800A
Conditioned rated short-circuit current I _q	70kA
Number of poles	3
Motor drive optional	Ano
Voltage release optional	Ano
Device construction	Built-in device fixed built-in technique
Suitable for floor mounting	Ano
Type of control element	Rocker lever
Type of electrical connection of main circuit	Screw connection
Degree of protection (IP), front side	IP20