

ELSA 4

Kód produktu: ELS68078

Typ: LED-1L16E500BT15/029 3K#

Technické

Typy svítidel:	Klasické on/off
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	třivrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	bajonet
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	420 mm
Délka:	420 mm
Výška:	90 mm
Průměr:	Ø 420 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK01



Elektrické

Výkon:	24 W
IP:	44
Objemka:	LED modul



Dokumenty ke stažení

0819-CE_LED-BT_NU_IP44_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
MONTAZNÍ_NAVOD-bajonet_IN_E_LED_CZ.pdf	Q ↓

Světelné

Světelný tok svítidla:	2510 lm
Světelný tok zdroje:	3750 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Logistické

EAN	8591728096014
Hmotnost NTTO	3.7 Kg
Hmotnost BTTO	4.1 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.023 m³
Balení 1 šířka	0.435 m
Balení 1 délka	0.435 m
Balení 1 výška	0.12 m
Záruka:	60