


List technických údajů

Závěrné šroubení, metrický závit

Art.-Nr. 2090597



Závěrné šroubení N dle DIN 46320,
s metrickým závitem dle EN 60423, resp. ISO 68
Ve spojení s těsnicím kroužkem typu 107, 170 nebo 171 třída ochrany IP 68 (5 bar / 1 h).
Těsnicí kroužek není součástí dodávky.
* Ceny podle výpisu DEL.

CE M

CuZn	Mosaz
N	poniklovaná

Kmenová data

Č. výr.	2090597
Typ	168 MS M63
Označení 1	Uzavírací ucpávka
Rozměr	M63
Materiál	Mosaz
Zkratka materiálu	CuZn
Povrch	poniklovaná
Povrch zkratka	N
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	12,57 kg/100 ks


List technických údajů

Závěrné šroubení, metrický závit

Art.-Nr. 2090597



Technické údaje



Rozměr D	68,00 mm
Rozměr L	10,00 mm
nevybušné provedení	☐
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	M63 x 1,5
Druh závitů	metrický
Jmenovitá velikost závitů – metrický/PG	63,00
Stoupání závitů	1,50 mm
Zesíleno skelnými vlákny	☐
Bez obsahu halogenů	☐
Nárazuvzdorný	☐
Stupeň krytí	IP68