



TRITON 1

LED-1L14EMP700/IN-182 C 3K#

WWW.OSMONT.CZ

TRITON 1

Kód produktu: TRI57274


Typ: LED-1L14EMP700/IN-182 C 3K#

Krátký popis svítidla: Černé průmyslové LED svítidlo ON/OFF a polykarbonátové stínidlo



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	průmyslové
Materiál základny	polykarbonát
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	280 mm
Délka	280 mm
Výška	95 mm
Průměr	ø 280 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10




Elektrické

Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP65
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	37 ks
Počet svítidel na jistič B16A	59 ks
Počet svítidel na jistič C10A	37 ks
Počet svítidel na jistič C16A	59 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	2210 lm
Světelný tok zdroje	2690 lm
Měrný výkon	122 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



TECHNICKÝ LIST

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistické

EAN	8591728134075
Hmotnost NTT0	1.1 Kg
Hmotnost BTTO	1.3 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.012 m ³
Balení 1 šířka	0.31 m
Balení 1 délka	0.29 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20549	182	bílá			