

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SENSOR CEILING 360DEG IP44 WT

SENSOR CEILING IP44 | Samostatné senzory pohybu a světla pro stropní montáž



Oblasti použití

- Vnitřní
- Schodiště
- Suterén
- Toalety

Výhody výrobku

- Senzor pro optimalizovanou úsporu energie
- Kompaktní design

Vlastnosti výrobku

- Výběr ze 2 režimů provozu (6 hodin neustále zapnuté světlo, sepnutí pohybem)
- Třída ochrany: IP44
- Třída ochrany: II




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	II

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	92,0 mm
Výška	50,00 mm
Váha výrobku	117,00 g



SENSOR C 360DEG IP44 WT

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bílá
Výrobní materiál	Polykarbonát (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-25...+70 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka, 3pólová
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)
Detekční úhel senzoru	360 °
Spínání senzorem	2 s...15 min
Rozsah detekce pohybového senzoru	6 m
Práh detekce senzoru denního světla	1...1000 lx

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction	ENSOR CEILING 360DEG IP44 WT
	Declarations Of Conformity CE	SENSOR CEILING WALL

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075244719	Folding box 1	100 mm x 100 mm x 74 mm	148.00 g	0.74 dm ³
4058075244726	Shipping box 8	210 mm x 210 mm x 164 mm	1231.00 g	7.23 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.