

Univerzální teplem smrštitelné slabostěnné trubice "WST2" do 125°C, 2:1

- Materiál: Polyolefin
- Provozní teplota: -45°C až +125°C
- Poměr smrštění: 2:1
- Min. teplota pro smrštění: 70°C
- Min. teplota pro úplné smrštění: 120°C
- Vyhovuje normám: UL 224 125°C VW-1 600V, RoHS
- Certifikace: UL, File No. E301999
- Samozhášivé (kromě čiré barvy)
- Bezhalogenní (kromě žluto-zelené barvy)

Popis:

- WAPROTUBE® WST2 jsou elastické slabostěnné polyolefinové teplem smrštitelné trubice pro všeobecné použití
- mnoho barevných variant
- výborná ohebnost a mechanická pevnost
- v případě požáru produkují trubice velmi málo kouře



Použití:

- univerzální použití, ke spolehlivé izolaci spojů a součástí v elektrotechnice, elektronice a automobilovém průmyslu
- k ochraně trubek před korozí
- jako mechanická ochrana a zpevnění ukončení nebo spojů elektrických vodičů
- barevné rozlišení vodičů
- svazkováň vodičů



Označení barvy XX

Barva	Identifikační číslo barvy XX
	Černá 00
	Hnědá 01
	Červená 02
	Oranžová 03
	Žlutá 04
	Zelená 05
	Modrá 06
	Šedá 08
	Bílá 09
	Čirá 19
	Fialová 26
	Žluto-zelená 45



Identifikace formy balení Y

Druh balení	Identifikační číslo balení Y
Cívka	1
Kus v délce 1 m	2
MINI BOX	3

Příklad typového označení teplem smrštitelné trubice červené barvy o průměru 4,8 mm, kusy v délce 1 m

WST2 - 048 - 02 - 2

Univerzální teplem smrštitelné slabostěnné trubice "WST2" do 125°C, 2:1

Typ	Velikost (Nom.) (")	Vnitřní průměr před smrštěním D (Min.) (mm)	Po smrštění (mm)		Množství v bal. po 1 m / na cívce / v MINI BOXU (m)
			Vnitřní průměr d (Max.)	Tloušťka stěny w (Min.)	
WST2-012-XX-Y	3/64	1,2	0,6	0,22	10x1 / 200 / -
WST2-016-XX-Y	1/16	1,6	0,8	0,28	10x1 / 200 / 15
WST2-024-XX-Y	3/32	2,4	1,2	0,35	10x1 / 200 / 15
WST2-032-XX-Y	1/8	3,2	1,6	0,40	10x1 / 200 / 15
WST2-048-XX-Y	3/16	4,8	2,4	0,50	10x1 / 100 / 10
WST2-064-XX-Y	1/4	6,4	3,2	0,55	10x1 / 100 / 10
WST2-095-XX-Y	3/8	9,5	4,8	0,60	10x1 / 100 / 10
WST2-127-XX-Y	1/2	12,7	6,4	0,60	10x1 / 100 / 5
WST2-190-XX-Y	3/4	19,1	9,5	0,80	5x1 / 100 / 5
WST2-254-XX-Y	1	25,4	12,7	0,90	5x1 / 50 / 5
WST2-381-XX-Y	1 1/2	38,1	19,1	1,00	4x1 / 50 / -
WST2-508-XX-Y	2	50,8	25,4	1,00	2x1 / 25 / -
WST2-760-XX-Y	3	76,0	38,0	1,46	2x1 / 25 / -
WST2-1000-XX-Y	4	100	51,1	1,46	2x1 / 25 / -

Technická data		
Vlastnosti	Metoda testování	Typické hodnoty
Odolnost v tahu	ASTM D2671	10,4 MPa
Prodoužení při přetržení	ASTM D2671	200%
Stárnutí za horka: Odolnost v tahu Prodoužení při přetržení	UL 224 (158°C, 168 hod.)	≥7,3 MPa ≥100%
Tepelný šok	UL 224 (225°C, 4 hod.)	Žádné odkapávání Žádné praskliny
Dielektrická pevnost	IEC 243	≥15 kV/mm
Pracovní odpor	IEC 93	≥1×10 ¹⁴ Ω.cm
Odolnost vůči korozi	UL 224 (158°C, 168 hod.)	Vyhovuje
Stabilita s mědí	UL 224 (158°C, 168 hod.)	Vyhovuje

Tabulky katalogových čísel jednotlivých typů a druhů balení trubíc WST2

Univerzální teplem smrštitelné slabostěnné trubice "WST2" do 125°C, 2:1, kusy v délce 1 m															
Typ	Velikost (nom.)	Barva	Katalog. číslo	Typ	Velikost (nom.)	Barva	Katalog. číslo	Typ	Velikost (nom.)	Barva	Katalog. číslo	Typ	Velikost (nom.)	Barva	Katalog. číslo
WST2-012-00-2	1,2/0,6		wpr5484	WST2-032-00-2	3,2/1,6		wpr5487	WST2-095-00-2	9,5/4,8		wpr5490				
WST2-012-01-2	1,2/0,6		wpr5498	WST2-032-01-2	3,2/1,6		wpr5501	WST2-095-01-2	9,5/4,8		wpr5504				
WST2-012-02-2	1,2/0,6		wpr5510	WST2-032-02-2	3,2/1,6		wpr5513	WST2-095-02-2	9,5/4,8		wpr5516				
WST2-012-03-2	1,2/0,6		wpr6889	WST2-032-03-2	3,2/1,6		wpr6892	WST2-095-03-2	9,5/4,8		wpr6895				
WST2-012-04-2	1,2/0,6		wpr5522	WST2-032-04-2	3,2/1,6		wpr5525	WST2-095-04-2	9,5/4,8		wpr5528				
WST2-012-05-2	1,2/0,6		wpr5534	WST2-032-05-2	3,2/1,6		wpr5537	WST2-095-05-2	9,5/4,8		wpr5540				
WST2-012-06-2	1,2/0,6		wpr5546	WST2-032-06-2	3,2/1,6		wpr5549	WST2-095-06-2	9,5/4,8		wpr5552				
WST2-012-08-2	1,2/0,6		wpr6875	WST2-032-08-2	3,2/1,6		wpr6878	WST2-095-08-2	9,5/4,8		wpr6881				
WST2-012-09-2	1,2/0,6		wpr5558	WST2-032-09-2	3,2/1,6		wpr5561	WST2-095-09-2	9,5/4,8		wpr5564				
WST2-012-19-2	1,2/0,6	čirá	wpr5581	WST2-032-19-2	3,2/1,6	čirá	wpr5584	WST2-095-19-2	9,5/4,8	čirá	wpr5587				
WST2-012-26-2	1,2/0,6		wpr6555	WST2-032-26-2	3,2/1,6		wpr6514	WST2-095-26-2	9,5/4,8		wpr6517				
WST2-016-00-2	1,6/0,8		wpr5485	WST2-032-45-2	3,2/1,6		wpr5572	WST2-095-45-2	9,5/4,8		wpr5575				
WST2-016-01-2	1,6/0,8		wpr5499	WST2-048-00-2	4,8/2,4		wpr5488	WST2-127-00-2	12,7/6,4		wpr5491				
WST2-016-02-2	1,6/0,8		wpr5511	WST2-048-01-2	4,8/2,4		wpr5502	WST2-127-01-2	12,7/6,4		wpr5505				
WST2-016-03-2	1,6/0,8		wpr6890	WST2-048-02-2	4,8/2,4		wpr5514	WST2-127-02-2	12,7/6,4		wpr5517				
WST2-016-04-2	1,6/0,8		wpr5523	WST2-048-03-2	4,8/2,4		wpr6893	WST2-127-03-2	12,7/6,4		wpr6896				
WST2-016-05-2	1,6/0,8		wpr5535	WST2-048-04-2	4,8/2,4		wpr5526	WST2-127-04-2	12,7/6,4		wpr5529				
WST2-016-06-2	1,6/0,8		wpr5547	WST2-048-05-2	4,8/2,4		wpr5538	WST2-127-05-2	12,7/6,4		wpr5541				
WST2-016-08-2	1,6/0,8		wpr6876	WST2-048-06-2	4,8/2,4		wpr5550	WST2-127-06-2	12,7/6,4		wpr5553				
WST2-016-09-2	1,6/0,8		wpr5559	WST2-048-08-2	4,8/2,4		wpr6879	WST2-127-08-2	12,7/6,4		wpr6882				
WST2-016-19-2	1,6/0,8	čirá	wpr5582	WST2-048-09-2	4,8/2,4		wpr5562	WST2-127-09-2	12,7/6,4		wpr5565				
WST2-016-26-2	1,6/0,8		wpr6512	WST2-048-19-2	4,8/2,4	čirá	wpr5585	WST2-127-19-2	12,7/6,4	čirá	wpr5588				
WST2-016-45-2	1,6/0,8		wpr5570	WST2-048-26-2	4,8/2,4		wpr6515	WST2-127-26-2	12,7/6,4		wpr6518				
WST2-024-00-2	2,4/1,2		wpr5486	WST2-048-45-2	4,8/2,4		wpr5573	WST2-127-45-2	12,7/6,4		wpr5576				
WST2-024-01-2	2,4/1,2		wpr5500	WST2-064-00-2	6,4/3,2		wpr5489	WST2-190-00-2	19,1/9,5		wpr5492				
WST2-024-02-2	2,4/1,2		wpr5512	WST2-064-01-2	6,4/3,2		wpr5503	WST2-190-01-2	19,1/9,5		wpr5506				
WST2-024-03-2	2,4/1,2		wpr6891	WST2-064-02-2	6,4/3,2		wpr5515	WST2-190-02-2	19,1/9,5		wpr5518				
WST2-024-04-2	2,4/1,2		wpr5524	WST2-064-03-2	6,4/3,2		wpr6894	WST2-190-03-2	19,1/9,5		wpr6897				
WST2-024-05-2	2,4/1,2		wpr5536	WST2-064-04-2	6,4/3,2		wpr5527	WST2-190-04-2	19,1/9,5		wpr5530				
WST2-024-06-2	2,4/1,2		wpr5548	WST2-064-05-2	6,4/3,2		wpr5539	WST2-190-05-2	19,1/9,5		wpr5542				
WST2-024-08-2	2,4/1,2		wpr6877	WST2-064-06-2	6,4/3,2		wpr5551	WST2-190-06-2	19,1/9,5		wpr5554				
WST2-024-09-2	2,4/1,2		wpr5560	WST2-064-08-2	6,4/3,2		wpr6880	WST2-190-08-2	19,1/9,5		wpr6883				
WST2-024-19-2	2,4/1,2	čirá	wpr5583	WST2-064-09-2	6,4/3,2		wpr5563	WST2-190-09-2	19,1/9,5		wpr5566				
WST2-024-26-2	2,4/1,2		wpr6513	WST2-064-19-2	6,4/3,2	čirá	wpr5586	WST2-190-19-2	19,1/9,5	čirá	wpr5589				
WST2-024-45-2	2,4/1,2		wpr5571	WST2-064-26-2	6,4/3,2		wpr6516	WST2-190-26-2	19,1/9,5		wpr6519				
				WST2-064-45-2	6,4/3,2		wpr5574	WST2-190-45-2	19,1/9,5		wpr5577				

Tabulky katalogových čísel jednotlivých typů a druhů balení trubíc WST2

Univerzální teplem smrštitelné slabostěnné trubice "WST2" do 125°C, 2:1, kusy v délce 1 m

Typ	Velikost (nom.)	Barva	Katalog. číslo	Typ	Velikost (nom.)	Barva	Katalog. číslo	Typ	Velikost (nom.)	Barva	Katalog. číslo
WST2-254-00-2	25,4/12,7		wpr5493	WST2-254-19-2	25,4/12,7	čirá	wpr5590	WST2-508-00-2	50,8/25,4		wpr5495
WST2-254-01-2	25,4/12,7		wpr5507	WST2-254-26-2	25,4/12,7		wpr6520	WST2-508-01-2	50,8/25,4		wpr5509
WST2-254-02-2	25,4/12,7		wpr5519	WST2-254-45-2	25,4/12,7		wpr5578	WST2-508-02-2	50,8/25,4		wpr5521
WST2-254-03-2	25,4/12,7		wpr6898	WST2-381-00-2	38,1/19,1		wpr5494	WST2-508-03-2	50,8/25,4		wpr6900
WST2-254-04-2	25,4/12,7		wpr5531	WST2-381-01-2	38,1/19,1		wpr5508	WST2-508-04-2	50,8/25,4		wpr5533
WST2-254-05-2	25,4/12,7		wpr5543	WST2-381-02-2	38,1/19,1		wpr5520	WST2-508-05-2	50,8/25,4		wpr5545
WST2-254-06-2	25,4/12,7		wpr5555	WST2-381-03-2	38,1/19,1		wpr6899	WST2-508-06-2	50,8/25,4		wpr5557
WST2-254-08-2	25,4/12,7		wpr6884	WST2-381-04-2	38,1/19,1		wpr5532	WST2-508-09-2	50,8/25,4		wpr5569
WST2-254-09-2	25,4/12,7		wpr5567	WST2-381-05-2	38,1/19,1		wpr5544	WST2-508-19-2	50,8/25,4	čirá	wpr5592
				WST2-381-06-2	38,1/19,1		wpr5556	WST2-508-26-2	50,8/25,4		wpr6522
				WST2-381-08-2	38,1/19,1		wpr11670	WST2-508-45-2	50,8/25,4		wpr5580
				WST2-381-09-2	38,1/19,1		wpr5568	WST2-760-00-2	76,0/38,0		wpr5496
				WST2-381-19-2	38,1/19,1	čirá	wpr5591	WST2-760-19-2	76,0/38,0	čirá	wpr6092
				WST2-381-26-2	38,1/19,1		wpr6521	WST2-760-45-2	76,0/38,0		wpr6548
				WST2-381-45-2	38,1/19,1		wpr5579	WST2-1000-00-2	100/51,1		wpr5497



Ukázka smrštitelných trubíc WST2 v kusech v délce 1 m.

Univerzální teplem smrštitelné slabostěnné trubice "WST2" do 125°C, 2:1, v návínu na cívice

Typ	Velikost (nom.)	Barva	Katalog. číslo	Typ	Velikost (nom.)	Barva	Katalog. číslo	Typ	Velikost (nom.)	Barva	Katalog. číslo
WST2-012-00-1	1,2/0,6		wpr5593	WST2-032-00-1	3,2/1,6		wpr5596	WST2-095-00-1	9,5/4,8		wpr5599
WST2-012-01-1	1,2/0,6		wpr5607	WST2-032-01-1	3,2/1,6		wpr5610	WST2-095-01-1	9,5/4,8		wpr5613
WST2-012-02-1	1,2/0,6		wpr5619	WST2-032-02-1	3,2/1,6		wpr5622	WST2-095-02-1	9,5/4,8		wpr5625
WST2-012-04-1	1,2/0,6		wpr5631	WST2-032-04-1	3,2/1,6		wpr5634	WST2-095-04-1	9,5/4,8		wpr5637
WST2-012-05-1	1,2/0,6		wpr5643	WST2-032-05-1	3,2/1,6		wpr5646	WST2-095-05-1	9,5/4,8		wpr5649
WST2-012-06-1	1,2/0,6		wpr5655	WST2-032-06-1	3,2/1,6		wpr5658	WST2-095-06-1	9,5/4,8		wpr5661
WST2-012-09-1	1,2/0,6		wpr5667	WST2-032-09-1	3,2/1,6		wpr5670	WST2-095-09-1	9,5/4,8		wpr5673
WST2-012-19-1	1,2/0,6	čirá	wpr5690	WST2-032-19-1	3,2/1,6	čirá	wpr5693	WST2-095-19-1	9,5/4,8	čirá	wpr5696
WST2-016-00-1	1,6/0,8		wpr5594	WST2-032-45-1	3,2/1,6		wpr5681	WST2-095-45-1	9,5/4,8		wpr5684
WST2-016-01-1	1,6/0,8		wpr5608	WST2-048-00-1	4,8/2,4		wpr5597	WST2-127-00-1	12,7/6,4		wpr5600
WST2-016-02-1	1,6/0,8		wpr5620	WST2-048-01-1	4,8/2,4		wpr5611	WST2-127-01-1	12,7/6,4		wpr5614
WST2-016-04-1	1,6/0,8		wpr5632	WST2-048-02-1	4,8/2,4		wpr5623	WST2-127-02-1	12,7/6,4		wpr5626
WST2-016-05-1	1,6/0,8		wpr5644	WST2-048-04-1	4,8/2,4		wpr5635	WST2-127-04-1	12,7/6,4		wpr5638
WST2-016-06-1	1,6/0,8		wpr5656	WST2-048-05-1	4,8/2,4		wpr5647	WST2-127-05-1	12,7/6,4		wpr5650
WST2-016-09-1	1,6/0,8		wpr5668	WST2-048-06-1	4,8/2,4		wpr5659	WST2-127-06-1	12,7/6,4		wpr5662
WST2-016-19-1	1,6/0,8	čirá	wpr5691	WST2-048-09-1	4,8/2,4		wpr5671	WST2-127-09-1	12,7/6,4		wpr5674
WST2-016-45-1	1,6/0,8		wpr5679	WST2-048-19-1	4,8/2,4	čirá	wpr5694	WST2-127-19-1	12,7/6,4	čirá	wpr5697
WST2-024-00-1	2,4/1,2		wpr5595	WST2-048-45-1	4,8/2,4		wpr5682	WST2-127-45-1	12,7/6,4		wpr5685
WST2-024-01-1	2,4/1,2		wpr5609	WST2-064-00-1	6,4/3,2		wpr5598	WST2-190-00-1	19,1/9,5		wpr5601
WST2-024-02-1	2,4/1,2		wpr5621	WST2-064-01-1	6,4/3,2		wpr5612	WST2-190-01-1	19,1/9,5		wpr5615
WST2-024-04-1	2,4/1,2		wpr5633	WST2-064-02-1	6,4/3,2		wpr5624	WST2-190-02-1	19,1/9,5		wpr5627
WST2-024-05-1	2,4/1,2		wpr5645	WST2-064-04-1	6,4/3,2		wpr5636	WST2-190-04-1	19,1/9,5		wpr5639
WST2-024-06-1	2,4/1,2		wpr5657	WST2-064-05-1	6,4/3,2		wpr5648	WST2-190-05-1	19,1/9,5		wpr5651
WST2-024-09-1	2,4/1,2		wpr5669	WST2-064-06-1	6,4/3,2		wpr5660	WST2-190-06-1	19,1/9,5		wpr5663
WST2-024-19-1	2,4/1,2	čirá	wpr5692	WST2-064-09-1	6,4/3,2		wpr5672	WST2-190-09-1	19,1/9,5		wpr5675
WST2-024-45-1	2,4/1,2		wpr5680	WST2-064-19-1	6,4/3,2	čirá	wpr5695	WST2-190-19-1	19,1/9,5	čirá	wpr5698
				WST2-064-45-1	6,4/3,2		wpr5683	WST2-190-45-1	19,1/9,5		wpr5686

Tabulky katalogových čísel jednotlivých typů a druhů balení trubíc WST2

Univerzální teplem smrštitelné slabostěnné trubice "WST2" do 125°C, 2:1, v návínu na cívce											
Typ	Velikost (nom.)	Barva	Katalog. číslo	Typ	Velikost (nom.)	Barva	Katalog. číslo	Typ	Velikost (nom.)	Barva	Katalog. číslo
WST2-254-00-1	25,4/12,7		wpr5602	WST2-254-06-1	25,4/12,7		wpr5664	WST2-381-45-1	38,1/19,1		wpr5688
WST2-254-01-1	25,4/12,7		wpr5616	WST2-254-09-1	25,4/12,7		wpr5676	WST2-508-00-1	50,8/25,4		wpr5604
WST2-254-02-1	25,4/12,7		wpr5628	WST2-254-19-1	25,4/12,7	čirá	wpr5699	WST2-508-01-1	50,8/25,4		wpr5618
WST2-254-04-1	25,4/12,7		wpr5640	WST2-254-45-1	25,4/12,7		wpr5687	WST2-508-02-1	50,8/25,4		wpr5630
WST2-254-05-1	25,4/12,7		wpr5652	WST2-381-00-1	38,1/19,1		wpr5603	WST2-508-04-1	50,8/25,4		wpr5642
				WST2-381-01-1	38,1/19,1		wpr5617	WST2-508-05-1	50,8/25,4		wpr5654
				WST2-381-02-1	38,1/19,1		wpr5629	WST2-508-06-1	50,8/25,4		wpr5666
				WST2-381-04-1	38,1/19,1		wpr5641	WST2-508-09-1	50,8/25,4		wpr5678
				WST2-381-05-1	38,1/19,1		wpr5653	WST2-508-19-1	50,8/25,4	čirá	wpr5701
				WST2-381-06-1	38,1/19,1		wpr5665	WST2-508-45-1	50,8/25,4		wpr5689
				WST2-381-09-1	38,1/19,1		wpr5677	WST2-760-00-1	76,0/38,0		wpr5605
				WST2-381-19-1	38,1/19,1	čirá	wpr5700	WST2-1000-00-1	100/51,1		wpr5606



Ukázka balení smrštitelných trubíc WST2 v návínu na cívce.

Univerzální teplem smrštitelné slabostěnné trubice "WST2" do 125°C, 2:1, v MINI BOXU											
Typ	Velikost (nom.)	Barva	Katalog. číslo	Typ	Velikost (nom.)	Barva	Katalog. číslo	Typ	Velikost (nom.)	Barva	Katalog. číslo
WST2-016-00-3	1,6/0,8		wpr5825	WST2-032-04-3	3,2/1,6		wpr8026	WST2-095-09-3	9,5/4,8		wpr8056
WST2-016-01-3	1,6/0,8		wpr8006	WST2-032-05-3	3,2/1,6		wpr8035	WST2-095-19-3	9,5/4,8	čirá	wpr8074
WST2-016-02-3	1,6/0,8		wpr8015	WST2-032-06-3	3,2/1,6		wpr8044	WST2-095-45-3	9,5/4,8		wpr8065
WST2-016-04-3	1,6/0,8		wpr8024	WST2-032-09-3	3,2/1,6		wpr8053	WST2-127-00-3	12,7/6,4		wpr5831
WST2-016-05-3	1,6/0,8		wpr8033	WST2-032-19-3	3,2/1,6	čirá	wpr8071	WST2-127-01-3	12,7/6,4		wpr8012
WST2-016-06-3	1,6/0,8		wpr8042	WST2-032-45-3	3,2/1,6		wpr8062	WST2-127-02-3	12,7/6,4		wpr8021
WST2-016-09-3	1,6/0,8		wpr8051	WST2-048-00-3	4,8/2,4		wpr5828	WST2-127-04-3	12,7/6,4		wpr8030
WST2-016-19-3	1,6/0,8	čirá	wpr8069	WST2-048-01-3	4,8/2,4		wpr8009	WST2-127-05-3	12,7/6,4		wpr8039
WST2-016-45-3	1,6/0,8		wpr8060	WST2-048-02-3	4,8/2,4		wpr8018	WST2-127-06-3	12,7/6,4		wpr8048
WST2-024-00-3	2,4/1,2		wpr5826	WST2-048-04-3	4,8/2,4		wpr8027	WST2-127-09-3	12,7/6,4		wpr8057
WST2-024-01-3	2,4/1,2		wpr8007	WST2-048-05-3	4,8/2,4		wpr8036	WST2-127-19-3	12,7/6,4	čirá	wpr8075
WST2-024-02-3	2,4/1,2		wpr8016	WST2-048-06-3	4,8/2,4		wpr8045	WST2-127-45-3	12,7/6,4		wpr8066
WST2-024-04-3	2,4/1,2		wpr8025	WST2-048-09-3	4,8/2,4		wpr8054	WST2-190-00-3	19,1/9,5		wpr5832
WST2-024-05-3	2,4/1,2		wpr8034	WST2-048-19-3	4,8/2,4	čirá	wpr8072	WST2-190-01-3	19,1/9,5		wpr8013
WST2-024-06-3	2,4/1,2		wpr8043	WST2-048-45-3	4,8/2,4		wpr8063	WST2-190-02-3	19,1/9,5		wpr8022
WST2-024-09-3	2,4/1,2		wpr8052	WST2-064-00-3	6,4/3,2		wpr5829	WST2-190-04-3	19,1/9,5		wpr8031
WST2-024-19-3	2,4/1,2	čirá	wpr8070	WST2-064-01-3	6,4/3,2		wpr8010	WST2-190-05-3	19,1/9,5		wpr8040
WST2-024-45-3	2,4/1,2		wpr8061	WST2-064-02-3	6,4/3,2		wpr8019	WST2-190-06-3	19,1/9,5		wpr8049
WST2-032-00-3	3,2/1,6		wpr5827	WST2-064-04-3	6,4/3,2		wpr8028	WST2-190-09-3	19,1/9,5		wpr8058
WST2-032-01-3	3,2/1,6		wpr8008	WST2-064-05-3	6,4/3,2		wpr8037	WST2-190-19-3	19,1/9,5	čirá	wpr8076
WST2-032-02-3	3,2/1,6		wpr8017	WST2-064-06-3	6,4/3,2		wpr8046	WST2-190-45-3	19,1/9,5		wpr8067
				WST2-064-09-3	6,4/3,2		wpr8055	WST2-254-00-3	25,4/12,7		wpr5833
				WST2-064-19-3	6,4/3,2	čirá	wpr8073	WST2-254-01-3	25,4/12,7		wpr8014
				WST2-064-45-3	6,4/3,2		wpr8064	WST2-254-02-3	25,4/12,7		wpr8023
				WST2-095-00-3	9,5/4,8		wpr5830	WST2-254-04-3	25,4/12,7		wpr8032
				WST2-095-01-3	9,5/4,8		wpr8011	WST2-254-05-3	25,4/12,7		wpr8041
				WST2-095-02-3	9,5/4,8		wpr8020	WST2-254-06-3	25,4/12,7		wpr8050
				WST2-095-04-3	9,5/4,8		wpr8029	WST2-254-09-3	25,4/12,7		wpr8059
				WST2-095-05-3	9,5/4,8		wpr8038	WST2-254-19-3	25,4/12,7	čirá	wpr8077
				WST2-095-06-3	9,5/4,8		wpr8047	WST2-254-45-3	25,4/12,7		wpr8068



Praktické balení smrštitelných trubíc WST2 v MINI BOXECH.