

Obj. č. : 1FK2206-2AF00-0SA0

Č. zakázky zákazníka :
Č. zakázky :
Č. nabídky :
Poznámka :



Podobné zobrazení

Č. položky :
Č. komentáře :
Projekt :

Základní parametry motoru	
Druh motoru	Synchronní motor s buzením permanentními magnety, Samostatné chlazení, IP64
Typ motoru	Compact
Moment v klidu	6,50 Nm
Proud v klidu	5,0 A
Maximální točivý moment	18,00 Nm
Maximální proud	17,8 A
Maximální otáčky	6 000 ot/min
Moment setrvačnosti motoru	7,8000 kgcm ²
Hmotnost	6,3 kg
Jmenovité parametry	
SINAMICS S210, 3 x 400 V~	
Jmenovité otáčky	3 000 ot/min
Jmenovitý moment	5,40 Nm
Jmenovitý proud	4,4 A
Jmenovitý výkon	1,71 kW
Systém snímače	
Systém snímače	Encoder AS22DQC: snímač absolutní hodnoty Singleturn 22 bit
Safety Integrated - Vhodný snímač	Ano
Připojení motoru	
Typ připojení	OCC pro S210
Velikost konektoru, technika spojení pomocí jednoho kabelu	M23

Mechanické parametry	
Konstrukce podle kódu I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Úroveň amplitudy vibrací	Úroveň A
Výška osy	63
Velikost příruby (AB)	125 mm
Centrovací okraj (N)	110 mm
Díry na kružnici (M)	130 mm
Díra pro přišroubování (S)	9,0 mm
Konstrukční délka (LB)	154 mm
Průměr hřídele (D)	24 mm
Délka hřídele E	50 mm
Diagonální rozměr příruby (P)	158 mm
Konec hřídele	Hladký hřídel
Barva krytu	Standardní (Odstín podobný antracitové barvě, RAL 7016)

