

ORAVA LED IP66 258 s průběžnou montáží 5*2,5mm²

Katalogové číslo: PN33300065



Celková hmotnost produktu s obalem (kg):
1.973

Počet produktů v master cartonu (ks): 9

Kategorie: průmyslová

Produkt - šířka (mm): 85

Produkt - výška (mm): 80

Produkt - hmotnost (kg): 1.746

Barva produktu: šedá

Materiál (základna): kov

Produkt - hloubka (mm): 1500

Materiál (kryt): polykarbonát

Napájení: 230V AC 50Hz

Příkon (W): 35W-44W-53W-60W

Obal - hmotnost (kg): 0.188

Obal - šířka (mm): 85

Obal - hloubka (mm): 1560

Obal - výška (mm): 83

Světelná účinnost (lm/W): 140

Světelný tok (lm): 4900-6160-7420-8400

Přívodní proud - I (A): 280mA

Index CRI (Ra): >80

Životnost (h): 100000

Stmívatelné: NE

IP: 66

HOBBY/PROFI: PROFI 3

CCT Teplota světla (K): 4000

Power Factor (účinník): 0,90

Třída ochrany: 1

Světelný zdroj (patice): LED

IK: 08

Typ kabelu: kabel zakončený svorkovnicí 5*2,5 mm²

Úhel - vyzařovací: 120°

Třída energetické účinnosti: C

Provozní teplota (°C): -20 až 40

Typ montáž: přisazená

