

Základní popis

Řada produktů	Acti9
Označení výrobku	Acti 9 iSSW
Typ produktu nebo součásti	Přepínač
Krátký název zařízení	iSSW
Použití zařízení	Elektrický ovládací obvod
Popis pólů	2P
Typ a složení kontaktu	2 Z/V
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 50/60 Hz
Normy	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Doplňky

[Ie] jmenovitý pracovní proud	20 A
Typ ovládání	Páčka 3 polohy
Označení	1 - 0 - 2
Montážní režim	Nacvaknutím
Upevnění	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	4
Výška	82 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	75 mm
Barva	Bílá
Elektrická životnost	AC-22: 30000 cykly cos Phi = 0.8
Připojení - svorky	Vývod tunelové svorky (dolní strana) 2 kabel(y) 0,5...2,5 mm ² ohebný Vývod tunelové svorky (dolní strana) 2 kabel(y) 0,5...2,5 mm ² pevný bez kabelové koncovky
Délka odizolování vodiče	9 mm
Krouticí moment	1 N.m

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529
Tropikalizace	2
Stupeň znečištění	3
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-20...50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,000 cm
Šířka balení 1	3,500 cm
Délka balení 1	7,500 cm
Hmotnost balení 1	88,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	6

Výška balení 2	9,600 cm
Šířka balení 2	8,000 cm
Délka balení 2	23,000 cm
Hmotnost balení 2	586,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	54
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	5,760 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------