

Základní popis

Řada	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka audio/video
Typ konektoru	HDMI
Typ elektrického obvodu	Audio / video
Představení přístroje	Mechanismus
Barevný odstín	Běžová (RAL 1013)
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii
Barevný odstín	Běžová

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Počet zásuvek	1
Upevnění	Zacvaknutím
Počet modulů	1 modul
Povrchová úprava	Matný
Počet kusů na sadu	Sada 10
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: středová deska
Výška	45 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	41,7 mm
Hloubka zapuštění	25,7 mm
Hmotnost přístroje	0,01 kg

Prostředí

Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Provozní teplota	-5...40 °C
Normy	EN 50157 EN 50049
Stupeň krytí IP	IP21
Stupeň ochrany IK	IK02
Popis prostředí	Bělidlo Olej Benzín Kapalina na čištění oken Odolný UV Alkohol Tekuté mýdlo Aceton

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	15,0 cm
Šířka balení 1	2,25 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Hmotnost balení 1	38,0 g

Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	8,2 cm
Šířka balení 2	19,7 cm
Délka balení 2	22,6 cm
Hmotnost balení 2	485,0 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	120
Výška balení 3	30,0 cm
Šířka balení 3	40,0 cm
Délka balení 3	60,0 cm
Hmotnost balení 3	6,523 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------