

## EDBM-1/PE



## Specifikace

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Kód ETI                             | 001102411                             |
| Popis                               | EDBM-1/PE                             |
| Typ uchycení                        | TH 35                                 |
| Jmenovitý proud (A)                 | 160A                                  |
| Jmenovité AC napětí (V)             | 1500V                                 |
| Jmenovité DC napětí (V)             | 1500V                                 |
| Jmenovité izolační napětí (V)       | 1500V                                 |
| Zkratová odolnost (kA)              | 12kA                                  |
| Výška (mm)                          | 44mm                                  |
| Šířka (mm)                          | 40mm                                  |
| Hlubka (mm)                         | 80mm                                  |
| Jmenovitý průřez (mm <sup>2</sup> ) | 2.5mm <sup>2</sup> -50mm <sup>2</sup> |
| Materiál těla                       | PA6 GF25                              |
| Materiál svorky                     | MO-58                                 |

[Online stránka produktu](#) 

## Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[2D File](#)[Eplan file](#)

## Mezinárodní klasifikace ETIM

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasifikace                                    | EC001284                              |
| Název třídy                                    | Single- and multi-pole terminal strip |
| Connectable conductor cross section solid-core | 4...50mm <sup>2</sup>                 |
| Rated current I <sub>n</sub>                   | 160A                                  |
| Rated voltage                                  | 1500V                                 |
| Number of poles                                | 1                                     |
| Number of clamp positions per pole             | 9                                     |
| Mounting method                                | Other                                 |
| Material insulation body                       | Thermoplastic                         |
| Operating temperature                          | -25...80°C                            |
| Closing plate required                         | Ne                                    |
| Colour                                         | Green/yellow                          |