



## Základní popis

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Řada                           | PanelSeT                                                                          |
| Označení výrobku               | PanelSeT S3D                                                                      |
| Application                    | Víceúčelové                                                                       |
| Category                       | Kompaktní rozvodnice                                                              |
| Jmenovitá výška rozvaděče      | 800 mm                                                                            |
| Jmenovitá šířka rozvaděče      | 1000 mm                                                                           |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče    | 300 mm                                                                            |
| Typ dveří                      | Plné                                                                              |
| Popis montážní desky           | Plná                                                                              |
| Typ krycí desky                | Standardní                                                                        |
| Typ instalačního příslušenství | Nástěnná montáž                                                                   |
| Sestava zařízení               | 1 tělo<br>2 deska s kabelovou průchodkou<br>2 dveře se zámkem<br>1 montážní deska |

## Doplňky

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Body type             | Jedno tělo (jeden díl)<br>Čelní korýtková lišta s dvojitou tloušťkou                     |
| Počet dveří           | Čelní: 2 dveře                                                                           |
| Otevírání dveří       | Oboustranné (120 °)                                                                      |
| Typ zámků             | 3 bodová uzamykací, 3 mm "motýlek"                                                       |
| Dostupnost pro provoz | Přední                                                                                   |
| Odnímatelné díly      | Dveře závěsy<br>Deska s kabelovou průchodkou šrouby<br>Montážní deska upevňovacím prvkem |
| Materiál              | Rozváděč: ocel<br>Montážní deska: pozinkovaná ocel                                       |
| Povrchová úprava      | Rozváděč: práškový epoxidový polyester                                                   |
| Barva                 | Rozváděč: šedá (RAL 7035)                                                                |
| Standardy             | IEC 62208                                                                                |
| Certifikace výrobků   | cUL[RETURN]UL[RETURN]gL[RETURN]DNV[RETURN]BV                                             |
| Hmotnost přístroje    | 51 kg                                                                                    |

## Prostředí

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Stupeň ochrany IK | IK10 podle IEC 62262 |
| Stupeň krytí IP   | IP55 podle IEC 60529 |

## Jednotky balení

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Typ balení 1              | PCE      |
| Počet jednotek v balení 1 | 1        |
| Výška balení 1            | 36,0 cm  |
| Šířka balení 1            | 82,0 cm  |
| Délka balení 1            | 102,5 cm |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Hmotnost balení 1         | 47,6 kg  |
| Typ balení 2              | PAL      |
| Počet jednotek v balení 2 | 6        |
| Výška balení 2            | 180,0 cm |
| Šířka balení 2            | 102,0 cm |
| Délka balení 2            | 120,0 cm |
| Hmotnost balení 2         | 306,0 kg |

### Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt                                                         |
| Nařízení REACH                 | <a href="#">Deklarace REACH</a>                                               |
| Směrnice EU RoHS               | Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) |
| Mercury free                   | ANO                                                                           |
| RoHS exemption information     | <a href="#">ANO</a>                                                           |
| Nařízení China RoHS            | <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>                     |
| Informace o životním prostředí | <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>                               |
| Životní cyklus                 | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace                              |

### Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|