# Produktová stránka
## Vlastnosti

# NSYSM20630P
## Spacial SM kompaktní rozv. s mont. panelem - 2000x600x300 mm

Green Premium™

## Základní popis

| | |
|---|---|
| Řada | PanelSeT |
| Označení výrobku | PanelSeT SM |
| Typ produktu nebo součásti | Kompaktní rozvodnice |
| Application | Víceúčelové |
| Typ instalačního příslušenství | Samostatně stojící |
| Sestava zařízení | 1 tělo<br>1 deska s kabelovou průchodkou<br>1 uzamykací systém s rukojetí: dveře<br>4 držák montážní desky<br>1 montážní deska<br>1 dveře |
| Odnímatelné díly | Dveře šrouby závěs dveří<br>Montážní deska šrouby držák montážní desky<br>Držák montážního panelu šrouby |
| Jmenovitá výška rozvaděče | 2000 mm |
| Jmenovitá šířka rozvaděče | 600 mm |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče | 300 mm |

## Doplňky

| | |
|---|---|
| Počet dveří | Přední: 1 dveře |
| Otevírání dveří | Oboustranné (120 °) |
| Typ dveří | Plné |
| Typ zámku | 4 bodový zámek, rukojeť s vložkou 5 mm "motýlek" |
| Typ těla | Jedno tělo se svařovaným zadním panelem<br>Čelní strana je tvořena tuhým rámem svařeným v rozích |
| Popis montážní desky | Plná |
| Typ krycí desky | Standardní |
| Kabelový vstup | 1 vstup |
| Materiál | Montážní deska: pozinkovaná ocel<br>Tělo: ocelový plech<br>Dveře: ocelový plech<br>Závěs dveří: zamak |
| Povrchová úprava | Práškový epoxidový polyester |
| Barva | Rozváděč: šedá (RAL 7035)<br>Rukojeť: černá (RAL 9005) |
| Dostupnost pro provoz | Přední |
| Hmotnost přístroje | 102 kg |

## Prostředí

| | |
|---|---|
| Normy | IEC 62208 |
| Certifikace výrobků | UL[RETURN]DNV[RETURN]BV |
| Stupeň ochrany IK | IK10 podle IEC 62262 |
| Stupeň krytí IP | IP55 podle IEC 60529 |

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

## Jednotky balení

| | |
|---|---|
| Typ balení 1 | PCE |
| Počet jednotek v balení 1 | 1 |
| Výška balení 1 | 213,000 cm |
| Šířka balení 1 | 64,500 cm |
| Délka balení 1 | 39,000 cm |
| Hmotnost balení 1 | 91,000 kg |

## Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| Stav udržitelné nabídky | Green Premium produkt |
| Nařízení REACh | Deklarace REACh |
| Směrnice EU RoHS | Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) |
| Mercury free | ANO |
| RoHS exemption information | ANO |
| Nařízení China RoHS | Prohlášení O Nařízení China RoHS |
| Informace o životním prostředí | Environmentální Profil Produktu |
| Životní cyklus | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace |

## Záruční lhůta

| | |
|---|---|
| Záruka | 18 měsíců |