

## LED přisazené svítidlo Finca 8, 8W, 3000K, černé/zlaté

Kód produktu: **ML-416.049.33.3**

Typ produktu: **FI90-8W3000K110-B/G-ENF**

**E1 ML SUPPORT**

**+420 220 184 886**

**support@mcled.cz**

Popis: **LED stropní svítidlo černé/zlaté 8W, 230V, IP20, 3000K - teplá bílá, světelný tok 630lm, vyzařovací úhel 110°, CRI90, životnost 50.000h, rozměry ø90x60mm, materiál hliník/plast, prizmatický difuzor, nestmívatelné, PF>0,5**



Přisazené LED svítidlo **Finca** o výkonu 8 W vytváří světelný tok 630 lm. Elegantní design svítidla ho předurčuje pro použití jak v domácnostech, tak i v obchodních a administrativních prostorech.

### Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 50000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo bez znatelné prodlevy ihned po zapnutí. **Tón světla je teple bílý** o teplotě chromatičnosti 3000 K s indexem barevného podání CRI 90. Integrovaný elektronický předřadník je v tzv. „flicker free“ provedení, tj. **světelný tok je stabilní bez mihotavého světla.**

### Konstrukce

Těleso svítidla je hliníkové, **černě lakované s vnitřním zlatým lemem**, kruhového tvaru o průměru 90 mm a výšce 60 mm. Z hlediska ochrany před vniknutím cizích těles (prachu) a vody dosahuje krytí IP20. Polykarbonátový **prizmatický difuzor** zajišťuje **rovnoměrný rozptyl světla** s vyzařovacím úhlem 110°. Jas difuzoru je jednolitý bez tmavších míst.

### Montáž

Svítidlo je určeno pro **přisazenou stropní montáž** do suchých interiérů. Upevnění svítidla k jeho základně je provedeno bajonetovým závitem, díky kterému není nikde na povrchu patrné žádné uchycení pomocí šroubů. Pro připevnění základny ke stropu lze využít vruty a hmoždinky, které jsou součástí dodávky svítidla.

### Připojení

Svítidlo patří do I. třídy elektrických spotřebičů, a proto musí být napojeno i k ochrannému vodiči. Připojuje se na **standardní síťové napětí 230V/50Hz**. Svorkovnice svítidla je třípólová bezšroubová a umožňuje připojení smyčkováním.

**Parametry:**Vhodné pro nástěnnou montáž: [Ne](#)Vhodné pro závěsnou montáž: [Ne](#)Vhodné pro stropní montáž: [Ano](#)Vhodné pro vestavnou montáž: [Ne](#)Vhodné pro přisazenou montáž: [Ano](#)Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: [Ne](#)Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: [Ne](#)Typ světelného zdroje: [LED nevyměnitelný](#)Stmívání GPRS: [Ne](#)Stmívání LineSwitch: [Ne](#)Stmívání vlastním systémem výrobce: [Ne](#)Stmívání modulací napájecího napětí: [Ne](#)Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): [Ne](#)Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): [Ne](#)Programovatelné stmívání: [Ne](#)RF stmívání: [Ne](#)Vhodné pro nouzové osvětlení: [Ne](#)Integrovaný nouzový modul: [Ne](#)S pohybovým čidlem: [Ne](#)Se senzorem osvětlení: [Ne](#)Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: [Ne](#)Max. celkový příkon [W]: **8**Jmenovitý světelný tok [lm]: **630**Převládající barva světla: [Bílá](#)Barevná teplota [K]: **3000**Záruka McLED [M]: **60**Stmívání a výběr výkonů: [Nestmívatelné](#)EAN: **8595607158602**Se světelným zdrojem: [Ano](#)Materiál pouzdra: [Hliník](#)Povrchová úprava: [Prášková barva](#)Barva krytu: [Černá](#)Materiál difuzoru: [Plast prizmatický](#)Druh napětí: [AC](#)Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**Provozní jednotka: [LED driver proudový](#)Stmívání redukcí sinusovky: [Ne](#)Stmívání Touch and Dim: [Ne](#)Stmívání Zigbee: [Ne](#)Stmívání tlačítkem: [Ne](#)Stmívání v závislosti na ovládacím zařízení: [Ne](#)Bez stmívání: [Ano](#)Distribuce světla: [Difuzor \(čočka/optika/panel\)](#)Rozložení světla: [Symetrický](#)Barevná teplota [K]: **3000 - 3000**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Účinník: **0,5**Výška / hloubka [mm]: **60**Vnější průměr [mm]: **90**Způsob kabeláže: [Vhodné pro průchozí kabeláž](#)Počet pólů: **3**Způsob připojení: [Bezšroubové svorky](#)Provozní jednotka součástí: [Ano](#)Stmívání 0-10 V: [Ne](#)Stmívání 1-10 V: [Ne](#)Stmívání DALI: [Ne](#)Stmívání DALI-2: [Ne](#)Stmívání DMX: [Ne](#)Stmívání DSI: [Ne](#)Stmívání integrovaným potenciometrem: [Ne](#)Vyzařovací úhel: [Extrémně široký svazek >80°](#)Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): [SDCM5](#)Výstup světla: [Přímý](#)

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: [E](#)Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): [IP20](#)Rázová pevnost (IK): [IK 02](#)Třída ochrany: **I**Stmívání Bluetooth: [Ne](#)Kompatibilita s Apple HomeKit: [Ne](#)Kompatibilita s Google Assistant: [Ne](#)Kompatibilita s Amazon Alexa: [Ne](#)Podpora IFTTT: [Ne](#)Výkon světelného zdroje [W]: **8**Úhel vyzařování (°): **110**Barva světla: [teple bílý WW](#)

