

DATOVÝ LIST PRODUKTU

HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35

HALOSTAR® PRO | Nízkonapěťové halogenové žárovky s kolíkovou patičí



Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení kuchyní
- Osvětlení pro čtení
- Osvětlení vstupních prostor
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace
- Kanceláře, veřejné budovy
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

Výhody výrobku

- Brilantní akcentové osvětlení
- Znatelně nižší emise CO₂ v porovnání se standardními verzemi
- Vysoký měrný světelný výkon ve srovnání s běžnými žárovkami
- Neuvěřitelně malé rozměry pro novou, revoluční konstrukci svítidel
- Schváleno pro použití v otevřených svítidlech (do IEC 60598-1)
- UV filtr
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti výrobku

- Průměrná životnost: 4 000 h
- 100% stmívatelné



- Index podání barev R_a : 100
- IRC technologie




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	37 W
Jmenovitý příkon	37.00 W
Jmenovité napětí	12 V
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	50 W

Fotometrická data

Světelný tok	800 lm
Světelná účinnost	21 lm/W
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2900 K
Index podání barev Ra	100
Barva světla	1029
Ochrana proti UV záření	Ano



Technické údaje světla

Doba startu	0.0 s
-------------	-------

ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	44.00 mm
Vzdálenost světelného středu	30,0 mm
Průměr	12 mm
Váha výrobku	1,54 g

Životnost

Životnost	4000 h
Počet spínacích cyklů	50000



DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	GY6.35
Bez rtuti	Ano

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
Provozní poloha hořáku	Jakýkoli

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	35.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	HSGS/C/AXUBIB-35-12-GY6.35-12/30
Referenční číslo objednávky	64432 ECO

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	GY6.35
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	44.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	12 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	12 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0.444
Souřadnice chromatičnosti y	0.406
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	714431
Modelové číslo	AC35321,AC35321

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	CAD data 3-dim
	CAD data 3-dim

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300615905	Folding box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	2.50 g	0.04 dm ³
4050300942445	Shipping box 40	125 mm x 127 mm x 121 mm	197.40 g	1.92 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

