



1 OF/1 SD+OF signalizační kontakt

A9N26909

Základní popis

řada produktů	Acti 9
typ produktu nebo součásti	Dvojitý Z/V nebo poruchový kontakt
Krátký název zařízení	OF a OF nebo OF a SD
umístění signalizačních kontaktů	2 Z/V
[In] jmenovitý proud	0,1...6 A at 24...250 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC
rozteč 9 mm	1
Normy	EN/IEC 60947-5-1 GB / T 14048.5
certifikace výrobků	CE UKCA
značky kvality	EAC CCC

Doplňky

kompatibilní řada	Acti9 C120 Acti9 C60H-DC Acti9 SW60-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 xC60
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
místní signalizace	Mechanický indikátor
montážní režim	Nacvaknutím
montážní poloha	Left side of circuit-breaker
upevnění	Lišta DIN
kompatibilita hřebenové propoj. lišty	NE
výška	90 mm
šířka	9 mm
hloubka	68 mm
hmotnost přístroje	38 g
barva	Bílá

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

připojení - svorky	Šroubová svorka (top and bottom): 1 cable(s) 0,5...2,5 mm² - pevný Šroubová svorka (top and bottom): 2 cable(s) 1,5 mm² - ohebný Šroubová svorka (top and bottom): 2 cable(s) 1,5 mm² - ohebný s koncovkou
délka odizolování vodiče	9 mm
krouticí moment	1 N.m top and bottom

Prostředí

stupeň krytí IP	IP20
Stupeň znečištění	3
Tropikalizace	2
provozní teplota	-25...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	2,800 cm
Šířka balení 1	7,500 cm
Délka balení 1	9,200 cm
Hmotnost balení (libry)	45,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	8,500 cm
Šířka balení 2	10,000 cm
Délka balení 2	23,500 cm
Hmotnost balení 2	597,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	108
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	5,915 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	0.9 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	0.3 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje
Nařízení REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Status území bez halogenů	Výrobek obsahuje halogeny nad stanovenými prahy

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	29
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.