



Základní popis

Řada	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Tlačítko s táhlem
Označení řady	Unica (standard)
Představení přístroje	Mechanismus
Použití zařízení	Ovládání
Funkce spínače	1pól. střídavý
Jmenovitý proud	10 A
Akční člen	Tlačítko s táhlem
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Béžová (RAL 1013)

Doplňky

Provedení	Elektromechanické
Délka kabelu	1 m
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Otevírací vzdálenost	> 3 mm
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	2,5 Mm ² ohebný kabel 2,5 mm ² pevný kabel
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,3
Elektrická životnost	40000 cykly, cos phi = 0,6
Dielektrická pevnost	2000 V
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Materiál	ASA + PC: kryt mechanismu Termoplast ABS-UV stabil.: kolébkový mechanismus PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro CuZn37: svorkovnice PBT (polybutylene terephthalate) GF30: uvolňovací tlačítko
Normy	IEC 60669-1 EMC směrnice
Směrnice	2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí
Certifikace výrobků	EAC[RETURN]Aenor[RETURN]NF[RETURN]CE
Provozní teplota	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Hloubka zapuštění	21,15 mm
Hloubka	47 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,0291 kg
Povrchová úprava	Neupravená

Povrchová úprava	Lesklý
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP20
Popis prostředí	Aceton Olej Odolný UV Tekuté mýdlo Kapalina na čištění oken Bělidlo Alkohol Benzin

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,5 cm
Šířka balení 1	4,5 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Hmotnost balení 1	32,0 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	8,2 cm
Šířka balení 2	17,7 cm
Délka balení 2	18,5 cm
Hmotnost balení 2	404,0 g
Typ balení 3	S02
Počet jednotek v balení 3	20
Výška balení 3	15,0 cm
Šířka balení 3	30,0 cm
Délka balení 3	40,0 cm
Hmotnost balení 3	1,123 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------