

Technický list

Specifikace



Kabelová vývodka, Mureva Styl, IP55, Bílá

MUR37933

Základní popis

výrobová řada	Mureva Styl
typ produktu nebo součásti	Kabelové vývodky
kompatibilní řada	Mureva Styl

Doplňky

představení přístroje	Mechanismus
montáž zařízení	Vestavěný
počet modulů	1 modul
počet kabelů	3
maximální průřez kabelu	2,5 mm²
Kabelový vstup	Snadný přístup k ventilu
podmínky použití	Vnitřní/venkovní
barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
délka	71 mm
výška	45 mm
šířka	71 mm

Chemical and detergent products resistance	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čistidlům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu
--	---

Prostředí

značky kvality	CE
stupeň krytí IP	IP55
stupeň ochrany IK	IK08

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	5,900 cm
Šířka balení 1	8,300 cm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Délka balení 1	8,500 cm
Hmotnost balení (libry)	63,000 g
Typ balení 2	S04
Počet jednotek v balení 2	108
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	40,000 cm
Délka balení 2	60,000 cm
Hmotnost balení 2	7,190 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	432
Výška balení 3	45,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	39,760 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	0.4 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	0.3 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje
Nařízení REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	5
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano