Produktová stránka
Vlastnosti

DF103
TeSys pojistkový odpojovač 3P 32A - velikost pojistky 10 x 38 mm

Základní popis

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys DF
Typ produktu nebo součásti	Držák pojistky
Krátký název zařízení	DF10
Kompatibilita	DF2CA patrona pojistky DF2CN patrona pojistky
Popis pólů	3P
Velikost pojistky	10 x 38 mm
Typ pojistky	, gG , aM
Typ ovládání	Páčka na visací zámek
Kategorie užití	AC-20B podle IEC 60947-3 DC-20B podle IEC 60947-3
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 690 V DC
[Ie] jmenovitý pracovní proud	32 A při 400 V AC
[Ith] jmenovitý tepelný proud	32 A při <20 °C
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Kategorie přepětí	III
Zkratová odolnost	120 KA 400 V podle IEC 60947-3 120 kA 500 V podle IEC 60947-3
Ztrátový výkon (W)	3 W maximální ztrátový výkon pojistkou

Doplňky

Standardy	EN/IEC 60947-3 EN / IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 č. 4248-1 EN 45545-2: R22 HL2
Certifikace výrobku	IEC[RETURN]UL recognized[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]DNV-GL
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Poloha montáže	Svislá (tolerance: +/- 23°)
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 kabel(y) 1…16 mm²pevný Šroubové svorky 2 kabel(y) 1…6 mm²pevný Šroubové svorky 1 kabel(y) 1…16 mm²ohebný s nebo bez Šroubové svorky 2 kabel(y) 1…6 mm²ohebný s nebo bez
Kroutící moment	2,2 N.M - pomocí šroubováku PZ2 2,2 N.m - pomocí šroubováku plochý Ø 5,5 mm
Výška	79,5 mm
Šířka	52,5 mm
Hloubka	61 mm
Hmotnost přístroje	0,126 kg
Počet kusů na sadu	Sada 4

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Prostředí

Teplota okolního vzduchu pro uskladnění	-40…70 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-40…70 °C se snížením výkonu nad 20 ° C
Pracovní nadmořská výška	0...2000 m
Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň znečištění	3
Požární odolnost	960 °C podle IEC 60695-2-1
Označení kompatibility	DF10

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5,300 cm
Šířka balení 1	6,200 cm
Délka balení 1	8,000 cm
Hmotnost balení 1	133,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	4
Výška balení 2	6,800 cm
Šířka balení 2	8,500 cm
Délka balení 2	22,200 cm
Hmotnost balení 2	570,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	64
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	9,504 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
REACh free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců