



Základní popis

Řada	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka TV/FM/SAT
Použití zařízení	Podpora mediálních zařízení Komunikace
Představení přístroje	Mechanismus
Typ TV zásuvky	Samostatně
Barevný odstín	Běžová (RAL 1013)

Doplňky

Konektor TV	Samec IEC 9.52 mm
Konektor FM	Samice IEC 9.52 mm
SAT konektor	Typ F-konektor
Útlum	2 DB TV/VHF signál 47...75 MHz 2 DB TV/UHF signál 170...862 MHz 2 DB R signál 88...110 MHz 2 dB SAT signál 950...2200 MHz
Průtok proudu DC	Ano
Počet modulů	2 moduly
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska
Povrchová úprava	Neupravená
Povrchová úprava	Lesklý
Označení	S tiskem
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Zacvaknutí
Hloubka	28 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka zapuštění	18 mm
Hmotnost přístroje	0,073 kg
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň ochrany IK	IK01
Provozní teplota	-5...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Normy	EMC směrnice EN 50083-2 EN 50083-4 EN 50083-1

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,000 cm
Šířka balení 1	4,500 cm
Délka balení 1	4,500 cm
Hmotnost balení 1	69,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	5,500 cm
Šířka balení 2	14,000 cm
Délka balení 2	26,000 cm
Hmotnost balení 2	749,000 g
Typ balení 3	S01
Počet jednotek v balení 3	20
Výška balení 3	15,000 cm
Šířka balení 3	15,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	1,639 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
Minimum percentage of recycled plastic content	5

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------