

DATOVÝ LIST PRODUKTU OT BLE DIM

CV dimmers with Bluetooth | Zdroj konstantního napětí-stmívání s Bluetooth



Oblasti použití

- Vhodné pro vnitřní instalace

Výhody výrobku

- Dry contacts for optional connection to any commercial pushbutton

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	240,00 W
Jmenovitý výstupní výkon	240 W
Jmenovité napětí	12...24 V
Jmenovité výstupní napětí	12...24 V
Vstupní napětí DC	12/24 V
U-OUT (pracovní napětí)	24 V
Síťová frekvence	0/50 Hz
Účinnost předřadníků	98 % 1)
Výkonové ztráty přístroje	< 0.5 W
Galvanické oddělení	Bez izolace
Provozní frekvence	600 Hz
Výkonová ztráta v módu stand-by	< 0.5 W

1) Při plném zatížení

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	172.00 mm
Rozteč montážních otvorů po délce	164,0 mm
Šířka	42.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	42.00 mm
Výška	20.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	20.00 mm
Průřez kabelu, vstupní strana	0.5...1.5 mm²
Průřez kabelu, výstupní strana	0.5...1.5 mm²
Délka odizolovaných vodičů, vstupní str.	10 mm
Délka odizolovaných vod., výstupní str.	10 mm
Váha výrobku	200,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
Materiál pouzdra	Plast
Výrobní materiál	Plast

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	65 °C
Maximálníteplota krytu při poruše	115 °C
Povolená relativní vlhkost během provozu	5...85 % 1)

1) max. 56 dní/rok na 85%

Životnost

Střední doba života předřadníku	50000 h 1)
---------------------------------	------------

1) Při tcase = 65°C v bodu tc / 10 % poruchovost

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Zapouzdřený	Ne
-------------	----

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
Rozhraní pro stmívání	Bluetooth, nízkoeenergetický
Rozsah stmívání	0...100 %
Ochrana proti přehřátí	Ano
Ochrana proti přetížení	Ano
Zkouška naprázdno (bez zátěže)	Ano
Vhodné pro svítidla s třídou ochrany	III
Typ připojení, výstupní strana	Šroubová svorka
Počet řídících výstupů	4
Druh instalace	Integrace svítidla/Zapuštěný

CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Standardy	Podle EN 55015 / Podle EN 61547 / Podle EN 61347-2-11 / Podle ETSI EN 300 328 / Podle ETSI EN 301 489-17
Třída ochrany	III
Druh ochrany	IP20
Třída energetické účinnosti	A1

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	DATOVÝ LIST PRODUKTU
	Declarations Of Conformity CE
	Advertisements
	Advertisements

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899557833	Unpacked 1		331.00 g	
4052899557840	Shipping box 20	351 mm x 222 mm x 68 mm	4530.00 g	5.30 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.