


Technický list

Specifikace



Canalis-vývodní skříň 400A COMPACT NSX - 3L + PEN

KSB400DC5TRE

Základní popis

výrobková řada	Canalis
kompatibilní řada	Canalis KS přípojnícový systém Canalis KT přípojnícový systém
typ nabídky	Pokročilý
typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
[Ie] jmenovitý pracovní proud	400 A při 35 °C
typ ochrany	Jistič: Compact NSX400
Součást výrobku	Jistič objednává se samostatně Proudový transformátor objednává se samostatně
montáž	Montáž na desku s pevnou polaritou
počet pólu vývodu	3L+PEN
barva	Bílá (RAL 9001)

Doplňky

použití zařízení	Střední rozvod výkonu
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400 V závisí na ochraném zařízení 500 V závisí na ochraném zařízení
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6,8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V závisí na ochraném zařízení 500 V závisí na ochraném zařízení
frekvence sítě	50/60 Hz
typ ovládání	Prodloužená otočná rukojeť
elektrické připojení	Ploché oko - ISO50 - kabel : 240 mm² ohebný Ploché oko - ISO50 - kabel : 240 mm² pevný
door/cover opening side	Vpravo
režim odpojení vývodu	Otevřením dveří
počet otvorů	2 otvory pro průchodková deska
Standards	IEC 61439-6 IEC 61439-1
materiál těla	Kov
šířka	732 mm
hloubka	350 mm
depth (door open)	976,5 mm
výška	438 mm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

hmotnost přístroje	19,5 kg
--------------------	---------

Prostředí

uzemňovací soustava	TN-C
stupeň krytí IP	IP55 conforming to IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 v souladu s IEC 62262

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	40,000 cm
Šířka balení 1	46,000 cm
Délka balení 1	74,000 cm
Hmotnost balení (libry)	19,500 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	4
Výška balení 2	105,000 cm
Šířka balení 2	80,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	93,738 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >



environmentální stopa

Informace o životním prostředí

[Environmentální profil produktu](#)

Use Better



Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Číslo SCIP	Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Status území bez halogenů	Produkt neobsahuje halogeny
bez PVC	Ano
Bez silikonu	Ano

Use Longer



Prodloužení životnosti

Oprava	Ne
--------	----

Use Again



Přebalení a opětovná výroba

Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	NE
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.