



Základní popis

Řada	EasyPact
Výrobní řada	Easypact CVS400...630
Označení výrobku	EasyPact CVS
Krátký název zařízení	CVS400F
Typ produktu nebo součásti	Jistič
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	3P
Popis chráněných pólů	3d
Earth leakage protection (Vigi add on)	Ne
[In] jmenovitý proud	400 A při 40 °C
Typ sítě	AC
Kategorie použití	Kategorie A
[Icu] Breaking capacity	40 KA Icu podle IEC 60947-2 při 220/240 V AC 50/60 Hz 36 KA Icu podle IEC 60947-2 při 380/415 V AC 50/60 Hz 30 KA Icu podle IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz
Označení jednotky spouští	ETS 2.3
Provedení jednotky spouští	Elektronická
Jmenovitá hodnota jednotky spouští	400 A při 40 °C
Typ ochrany	Mžiková zkratová ochrana Ochrana proti přetížení Ochrana proti zkratu

Doplňky

[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Frekvence sítě	50/60 Hz
Označení vypínací schopnosti	F
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	40 KA podle IEC 60947-2 při 220/240 V AC 50/60 Hz 36 KA podle IEC 60947-2 při 380/415 V AC 50/60 Hz 23 KA podle IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz
Mechanická životnost	15000 cykly
Elektrická životnost	6000 cykly 415 V In podle IEC 60947-2
Ochrana funkce jednotky spouští	LSol
Typ ovládání	Páčka
Nastavení spouště na přetížení Ir	Nastavitel. 9 hodnot
Rozsah nastavení spouště na přetížení	160...400 A
Nastavení časového zpoždění spouště na přetížení	Pevná
[tr] časové zpoždění spouště na přetížení	5,5 S při 7,2 x Ir 8 S při 6 x Ir 200 s při 1,5 x Ir
Tepelná paměť	Ano
Typ nastavení zkratové spouště Isd	Nastavitel. 9 hodnot
[Isd] rozsah nastavení zkratové spouště	1.5...10 x Ir
Typ nastavení zpoždění zkratové spouště	Pevná

Rozsah nastavení okamžité zkratové spouště INST typ li	Pevná
Rozsah nastavení okamžité spouště	11 x In
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Upevnění	Zadní deska
Montážní režim	Pevná
Horní připojení	Přední
Dolní připojení	Přední
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Rozteč pro připojení	45 mm
Označení kompatibility	CVS400
Šířka	140 mm
Hloubka	110 mm
Výška	255 mm
Hmotnost přístroje	4,7 kg

Prostředí

Normy	EN 60947-2 IEC 60947-2
Certifikace výrobků	IEC[RETURN]GOST
Tř. ochrany před úrazem el. proudem	Třída II
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60664-1
Stupeň krytí IP	IP40
Provozní teplota	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-50...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	15,5 cm
Šířka balení 1	15,2 cm
Délka balení 1	28,8 cm
Hmotnost balení 1	5,16 kg
Typ balení 2	CAR
Počet jednotek v balení 2	3
Výška balení 2	23,9 cm
Šířka balení 2	37,402 cm
Délka balení 2	49,612 cm
Hmotnost balení 2	16,963 kg
Typ balení 3	PAL
Počet jednotek v balení 3	48
Výška balení 3	90,0 cm
Šířka balení 3	80,0 cm
Délka balení 3	120,0 cm
Hmotnost balení 3	282840,0 g

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu

