

SACB-C-H180 8/16 SCO - Přípojný nástavec



1516713

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1516713>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Přípojný nástavec s integrovaným konektorem se šroubovým připojením, pro boxy snímače / akčního členu M12 s kovovým závitem nebo přípojkou QUICKON a zásuvným připojením kmenového vedení, pro 4, 6 nebo 8 slotů

Zobrazení podobné

Technické údaje

Poznámky

Poznámka k dokumentaci	Podrobné informace o použitých konektorech desek plošných spojů naleznete v technických údajích zboží MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204
Montážní pokyny	POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon.

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Přípojný nástavec
aplikace	Box senzoru/aktoru
Počet zásuvných míst	8
Kódování	A
LED	ne

Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí U_N	120 V AC
	120 V DC
Jmenovitý proud celkově	10 A
proudová zatížitelnost na větev max.	2 A
Proudová zatížitelnost na jedno zásuvné místo	4 A

Data připojení

Připojení vodiče

typ připojení senzoru/aktoru	M12 s dutinkami
Typ připojení	Výměnné šroubové připojení
Průřez připoje Signální vedení ohebné	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Průřez připoje Flexibilní napájení	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Průřez připoje AWG Signální vedení ohebné	26 ... 16
Průřez připoje AWG Flexibilní napájení	26 ... 16
Délka odizolování Signální vedení	7 mm
Délka odizolování obalu	50 mm (Kmenové vedení)
Utahovací moment šroubu víka	0,35 Nm

Přiřazení svorek

Zásuvné místo/pól = barva žíly nebo přípojka	1 / 4 (A) = 1 / 4 = WH
	1 / 2 (B) = 1 / 2 = GYPK
	2 / 4 (A) = 2 / 4 = GN
	2 / 2 (B) = 2 / 2 = RDBU
	3 / 4 (A) = 3 / 4 = YE
	3 / 2 (B) = 3 / 2 = WHGN
	4 / 4 (A) = 4 / 4 = GY

SACB-C-H180 8/16 SCO - Přípojný nástavec



1516713

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1516713>

	4 / 2 (B) = 4 / 2 = BNGN
	5 / 4 (A) = 5 / 4 = PK
	5 / 2 (B) = 5 / 2 = WHYE
	6 / 4 (A) = 6 / 4 = RD
	6 / 2 (B) = 6 / 2 = YEBN
	7 / 4 (A) = 7 / 4 = BK
	7 / 2 (B) = 7 / 2 = WHGY
	8 / 4 (A) = 8 / 4 = VT
	8 / 2 (B) = 8 / 2 = GYBN
	1-8 / 1 (+ 120 V) = U _N = BN
	1-8 / 3 (0 V) = 0 V = BU
	1-8 / 5 (PE) = PE = GNYE

Signalizace

Ukazatel stavu k dispozici	ne
----------------------------	----

Rozměry

Šířka	58 mm
Výška	21 mm
Délka	34 mm

Údaje o materiálu

Materiálem Pouzdro	PBT
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál těsnění	NBR
Materiál kontakt strana kmenového kabelu	Slitina mědi
Materiál držák kontaktu strana kmenového kabele	PA
Materiál povrch kontaktu strana kmenového kabelu	pozlacená

Kabel/vedení

Vnější průměr vedení	7 mm ... 12 mm
Typ připojení	Výměnné šroubové připojení

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Krytí	IP65
	IP67
	IP69K
Teplota prostředí (provoz)	-30 °C ... 80 °C

SACB-C-H180 8/16 SCO - Přípojný nástavec

1516713

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1516713>



Phoenix Contact 2026 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com