



Barva: ■ Zelenožlutá

Ilustrační fotografie

Elektrické údaje			
Návrhové hodnoty podle IEC/EN		Informace o ochraně proti výbuchu	
Jmenovitý proud	57 A	Jmenovitý proud (Ex e II)	53 A

Fyzické údaje	
Šířka	9,3 mm / 0.366 palců
Výška	9 mm / 0.354 palců
Hloubka	25,5 mm / 1.004 palců
Přiřazení můstků	1-2

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 284-422	

Documentation

Bid Text

284-422	02.05.2017	doc 23.50 KB	↓
284-422	19.02.2019	xml 2.49 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 284-422	↓
----------------------	-------------------

CAE data

EPLAN Data Portal 284-422	↓
WSCAD Universe 284-422	↓
ZUKEN Portal 284-422	↓

Pokyny k instalaci

Můstkové propojení



Svorky pro ochranný vodič lze pomocí příčných můstků v jednom směru (přes zadní stranu svorky) propojit s průchozími svorkami. Kromě požadovaného značení těchto svorek doporučuje WAGO používat žlutozelené příčné můstky.