Prázdná skříň

TK PC 1818-13f-m

TK PC 1818-13f-m

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNé

182 x 180 x 137 mm
Obj. č.: 12841301

Prázdná skříň - průmyslová kvalita, Krabice a víko: polykarbonát vyztužený skleněnými vlákny, šedá, podobně RAL 7035

s metrickými průchodkami

IP66 IK08 690V AC 1000V DC

Technické údaje

Rozměry

šířka:	182 mm
Délka:	180 mm
Výška:	137 mm
Vnitřní výška:	123 mm

Materiál:

Krabice:	Polykarbonát, vyztužený skleněnými vlákny, šedý, podobný RAL 7035
Víko:	Polykarbonát, vyztužený skleněnými vlákny, šedý, podobný RAL 7035
Těsnění:	Polyuretan
Šroub víka:	Polyamid 6, vyztužený

Příslušenství

- ASS-gro - Sada vnějších závěsů
- HBA - Nástavec pro ruční ovládání
- MPS-KRI - Montážní deska
- NS 35-144 - DIN lišta
- TK ABL - Sada vnějších úchytů
- TK MPI-1818 - Montážní deska

TK PC 1818-13f-m

	skleněnými vlákny
Materiál:	Polykarbonát

Ostatní atributy

Krytí:	IP66 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Odolnost proti nárazu:	IK08 podle DIN EN 5012/ VDE 0470 část 100
Třída ochrany:	II - Ochranná izolace podle VDE 0106
Okolní teplota (min.):	-35 °C
Okolní teplota (max.):	80 °C
Okolní teplota (24 hod):	60 °C
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690 V
Jmenovité izolační stejnosměrné napětí:	1000 V
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Vhodné pro vnější použití:	Ano
Chování při požáru podle UL 50 / UL 746C:	5VA nach UL 50 / UL 746C
Chování při požáru podle UL 94:	V-2 podle UL 94
Chování při požáru podle VDE:	960 °C podle VDE 0471/ EN 60695
Plombovatelné:	Ano
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ano
Utahovací moment šroubu víka:	1.2 N m
Přívody vedení:	Ano
Utahovací moment připevnění trnu:	1.5 N m
Utahovací moment vnějšího závěsu:	1.5 N m

Generováno na2018-06-11. Všechny informace jsou bez záruky. Vyhrazujeme si právo na zlepšení, které slouží technickému pokroku.

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · fax: +49 (0) 23 55 / 892-299