

Základní popis

Označení řady	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Ovladač hlasitosti
Představení přístroje	Mechanismus
Upevnění	Zacvaknutím
Použití zařízení	Hlasitost
[Ue] jmenovité pracovní napětí	12 V
Počet modulů	2 moduly
Barevný odstín	Aluminium
Řada	Nová Unica

Doplňky

Ovládání stmívače	Rotační
Označení	Značka objemu + -
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Velikost připojovací svorky	1,5...2,5 mm ²
Materiál	PC (polykarbonát): pouzdro
Certifikace výrobků	CE
Hloubka zapuštění	30 mm
Hloubka	43,95 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Barevný odstín	Aluminium

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK01
Stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	6,3 cm
Šířka balení 1	7,7 cm
Délka balení 1	8,6 cm
Hmotnost balení 1	69,7 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	27
Výška balení 2	15,0 cm
Šířka balení 2	30,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	2,197 kg
Typ balení 3	P06
Počet jednotek v balení 3	432
Výška balení 3	77,0 cm
Šířka balení 3	60,0 cm

Délka balení 3	80,0 cm
Hmotnost balení 3	43,65 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O Nařízení China RoHS

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------