

Objednací číslo: LED2 5238354**LED2 Venkovní nástěnné svítidlo KVADER II, A
antracit - LED2 Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Výška v mm	60
Třída ochrany	I
Úhel záření	2x100°
Stmívatelné	ne
Životnost	50000h
Hmotnost g	900g
Energetická účinnost	D
Index podání barev	80
Šířka v mm	102
Délka v mm	200
Ochrana IP	IP65
Světelný tok	800lm
Teplota barvy světla	3000/3500/4000K
Max. příkon světelného zdroje	5W
Výkon	10W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Proudové zatížení	135mA
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník/plast
Barva	antracit
Kolekce	KVADER II
Počet světelných zdrojů	2
Výrobce	LED2
U výrobce dostupných	431

**POPIS PRODUKTU:****LED2 Venkovní nástěnné svítidlo KVADER II, antracit****Moderní osvětlení exteriéru s důrazem na design a funkčnost**

LED2 KVADER II je designové venkovní nástěnné svítidlo, které spojuje minimalistický tvar s maximální flexibilitou osvětlení. Je ideální volbou pro osvětlení vstupních prostor, teras, schodišť i fasád moderních domů. Díky svému elegantnímu obdélníkovému tvaru a antracitové povrchové úpravě v odstínu RAL 7016 snadno zapadne do jakékoli architektury a podtrhne charakter vašeho exteriéru.

Technické detaily a provedení

- **Materiál:** Hliník, polykarbonátový difuzor
- **Povrchová úprava:** Antracit (RAL 7016)
- **Rozměry:** 200 × 102 × 60 mm
- **Hmotnost:** 0,7 kg

Světelný výkon a atmosféra

- **Světelný zdroj:** SMD LED
- **Příkon:** 10 W / 2×5 W
- **Světelný tok:** 800 lm / 2×400 lm
- **Teplota chromatičnosti:** 3000K / 3500K / 4000K – možnost volby atmosféry od teplé po neutrální bílou
- **Index podání barev (CRI):** > 80
- **Vyzařovací úhel:** 2×100°
- **Možnost nastavení svícení:** přímé, nepřímé nebo přímé/nepřímé (rozptýlené obousměrné osvětlení)

Svítidlo nabízí rozptýlené, příjemné světlo směrem nahoru i dolů, což skvěle zvýrazní architektonické prvky budovy a zároveň zajistí dostatek světla pro bezpečný pohyb okolo domu.

Odolnost a spolehlivost

- **Stupeň krytí:** IP65 – vhodné pro venkovní použití, chráněno proti prachu a silným proudům vody
- **Napájení:** 220–240 V AC, 50–60 Hz
- **Ovládání:** ON/OFF

Záruky a certifikace

- **Záruka:** 5 let
- **Certifikace:** CE

Doporučení architekta

LED2 KVADER II doporučujeme všem, kteří chtějí svým venkovním prostorům dodat nejen funkční, ale i estetický prvek. Díky volbě světelné teploty a možnosti nastavení směru svícení lze dosáhnout přesně takové atmosféry, kterou váš projekt vyžaduje. Ideální volba pro moderní rezidenční i komerční objekty s důrazem na detail a dlouhodobou spolehlivost.

Tip na instalaci: Pro zvýraznění linií fasády doporučujeme instalovat více svítidel v pravidelných rozestupech.