



Základní popis

Výrobová řada	Sedna Design & Elements
Typ produktu nebo součásti	Stmívač
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem
Použití zařízení	Ovládání světla
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Kind of terminals	Šroubová svorka

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Typ stmívače	Otočný stmívač
Ovládání stmívače	Otočný tlačný typ
Typ zátěže	Halogenová žárovka: 5...150 W Nn halogenové žárovky: 5...150 VA Žárovka: 5...200 W LED žárovka: 5...100 W Nn halogenové žárovky: 14...150 VA LED žárovka: 7...100 VA LED žárovka: 5...100 VA LED žárovka: 7...20 VA LED žárovka: 5...20 VA
Rated voltage	230 V AC 12 V AC
Typ ochrany	Ochrana proti přehřátí Automatická ochrana proti přetížení Ochrana proti zkratu
Barevný odstín	Bílá
Materiál	Polykarbonát
Povrchová úprava	Lesklý
Typ ovládání	Místní ovládání Dálkové ovládání pomocí vzdáleného tlačítka
Wire structure	Pevný Pevný Lankový
Upevnění	Šrouby
Výška	73 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	55 mm
Depth of visual part	27 mm
Hmotnost přístroje	0,093 kg
Segment trhu	Malé budovy Rezidenční

Prostředí

Normy	EN 60669-2-5 IEC 60669-2-5
Conformity mark	CE EAC
Certifikace výrobků	CE[RETURN]EAC
Stupeň krytí IP	IP20
Provozní teplota	5...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-10...50 °C
Směrnice	2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí 2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,000 cm
Šířka balení 1	9,500 cm
Délka balení 1	9,500 cm
Hmotnost balení 1	134,000 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	24
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	3,626 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	768
Výška balení 3	75,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	128,032 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	 Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------