

ST 10-TWIN - Průchozí svornice

3035288

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3035288>



Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Průchozí svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 57 A, počet přípojek: 3, typ připojení: Pružinové připojení, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 10 mm², průřez: 0,2 mm² - 16 mm², způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Vaše výhody

- Třívodičové pružinové svornice ST ...-TWIN jsou prostorově úspornou alternativou ke standardním průchozím svornicím, jsou-li potřebné rozvody potenciálu s průřezem vodiče 10 a 16mm²
- Flexibilní možnosti redukčního můstku v systému CLIPLINE complete naleznete v kapitole "Příslušenství pro systém řadových svorek CLIPLINE complete"
- Testováno pro železniční aplikace
- Ideální jako rozdělovač potenciálu v okružních systémech
- Kombinace se svorkami ve jmenovitém průřezu 2,5 nebo 4 mm² se bez dodatečných nákladů na propojení provádí redukčním můstkem RB ST ... (2,5/4)

Obchodní data

Objednací číslo	3035288
Ks/bal.	25 Kus
Minimální objednané množství	25 Kus
Prodejní kód	BE2
Kód výrobku	BE2112
Strana katalogu	Strana 243 (C-1-2019)
GTIN	4046356100762
Hmotnost/kus (včetně obalu)	36,772 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	35,844 g
Číslo celní sazby	85369010
Země původu	PL

Phoenix Contact 2024 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com