

Základní popis

Řada produktů	Acti9
Označení výrobku	Acti 9 iTR
Typ produktu nebo součásti	Transformátor
Krátký název zařízení	iTR
Typ transformátoru	Zvonkový transf.

Doplňky

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50/60 Hz
Výstupní napětí	8/12 V: +/- 15 % zatížený 13/18 V: bez zátěže
Ochrana výstupu proti zkratu	Vestavěná
Jmenovitý výkon (VA)	8 VA
Montážní režim	Pevná
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	4
Výška	89 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	60 mm
Barva	Bílá
Pomocná připojovací svorka	Tunelové svorkypevný 2,5 mm ² Tunelové svorkyohebný 2,5 mm ² Tunelové svorkyohebný s koncovkou 2,5 mm ²
Délka odizolování vodiče	6 mm
Krouticí moment	0,5 N.m

Prostředí

Normy	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
Certifikace výrobků	NF
Stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529
Kategorie přepětí	Třída II s kryty svorek volitelně
Provozní teplota	-20...55 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...80 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,000 cm
Šířka balení 1	7,000 cm
Délka balení 1	9,500 cm
Hmotnost balení 1	270,000 g

Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	28
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	10,960 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACh	Deklarace REACh
REACh free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------