Produktová stránka
Vlastnosti

GV2G472
TeSys GV2 - 3P sběrnice - 63 A - 4 vývody - 72 mm rozteč

Green Premium™

Základní popis

Řada	Linergy
Označení výrobku	FT
Krátký název zařízení	GV2G
Typ produktu nebo součásti	Hřebenová sběrnice
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Popis pólů	3P
Kompatibilní řada	TeSys D TeSys GV2 TeSys K TeSys U
Počet vývodů	4
[Ith] jmenovitý tepelný proud	63 A
Rozteč pro připojení	72 mm

Doplňky

Montážní poloha	Na svorkovnici
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V
Délka	260 mm
Hmotnost přístroje	0,094 kg

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1,2 cm
Šířka balení 1	3,2 cm
Délka balení 1	26 cm
Hmotnost balení 1	110 g
Typ balení 2	S01
Počet jednotek v balení 2	40
Výška balení 2	15 cm
Šířka balení 2	15 cm
Délka balení 2	40 cm
Hmotnost balení 2	4,502 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
REACh free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců