

ISIS P4 PE

Kód produktu: ISI66109

Typ: LED-5L07E900Z11/PE4/a5 B DALI 3K##

Technické

Typy svítidel:	Stmívatelné
Typ montáže:	závěsné
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	polyetylen
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	sklapovací systém
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop
Šířka:	500 mm
Délka:	500 mm
Výška:	500 mm
Průměr:	ø 500 mm
Délka závěsu:	1000 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK10

Elektrické


Výkon:	41 W
IP:	40
Objímka:	LED modul
Typ stmívání:	DALI

Světelné

Světelný tok svítidla:	5870 lm
Světelný tok zdroje:	6670 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Logistické

EAN	8591728035099
Hmotnost NTTO	4.4 Kg
Hmotnost BTTO	6.3 Kg
Počet kartonů	2
Objem balení	0.185 m³
Balení 1 šířka	0.52 m
Balení 1 délka	0.52 m
Balení 1 výška	0.53 m
Balení 2 šířka	0.21 m
Balení 2 délka	0.165 m
Balení 2 výška	1.2 m
Záruka:	60



Dokumenty ke stažení

0119-CE_LED-Z11_ZL11_ZS11_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
ADRIA_P_ASTRAP_ISIS_P_CZ.pdf	Q ↓
Zapojeni_DALI.pdf	Q ↓