

DATOVÝ LIST PRODUKTU DALI PRO Sensor Coupler

DALI PRO Sensor Coupler | Senzory pro systémy řízení osvětlení



Oblasti použití

- Zapojení světelných a pohybových čidel do systémů DALI
- Možnost stropní nebo samostatné instalace pomocí sady ECO CI KIT

Výhody výrobku


- Napájení ze systému DALI

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,10 W
Jmenovité napětí	20 V
Síťová frekvence	0 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	118.00 mm
Rozteč montážních otvorů po délce	110,0 mm
Šířka	30.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	30.00 mm
Výška	21.00 mm
Výška (vč. válc. svítidel)	21.00 mm
Váha výrobku	35,00 g

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	0...+50 °C
-----------------------	------------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI
Počet řídicích výstupů	1
Druh instalace	Integrace svítidla/Zapuštěný

CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

equipment_accessories

– Vhodné pro všechna světelná a pohybová čidla z řady MULTI 3

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity CE
	Advertisements

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321379269	Folding box 1	128 mm x 27 mm x 37 mm	49.00 g	0.13 dm ³
4008321379276	Shipping box 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1268.00 g	4.12 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.