

Objednací číslo: LED2 2231541DT**Svítidlo MAX 1, W DIM TRIAC 8W 4000K
zápustné bílé - LED2 Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Výška v mm	40
Třída ochrany	II
Úhel záření	60°
Stmívatelné	ano
Životnost	50000h
Hmotnost g	180g
Průměr v mm	80
Ochrana IP	IP65
Světelný tok	735lm
Teplota barvy světla	4000K
Max. příkon světelného zdroje	8W
Výkon	8W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Proudové zatížení	200 mA
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník / PMMA
Barva	bílá
Kolekce	MAX
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2
Energetická účinnost	F
Index podání barev	90
U výrobce dostupných	3

**POPIS PRODUKTU:****Designové zápusné svítidlo MAX 1, W DIM TRIAC 8W 4000K bílé
- LED2 Lighting****Minimalistické a výkonné osvětlení pro interiér i exteriér**

Zápusné bodové svítidlo MAX 1 od značky LED2 Lighting je dokonalou volbou pro ty, kteří hledají elegantní a funkční řešení osvětlení s dlouhou životností. Díky svému minimalistickému designu v bílé barvě a kvalitnímu zpracování z hliníku se skvěle hodí do moderních obytných i komerčních prostor.

Klíčové vlastnosti a výhody

- **Odolnost a univerzální použití:** Svítidlo je certifikováno pro použití v interiéru i exteriéru díky vysokému krytí IP65. Výborně se hodí do prostor se zvýšenou vlhkostí, jako jsou koupelny, toalety, vstupní haly nebo terasy.
- **Moderní technologie COB LED:** Integrovaný LED čip poskytuje vysokou efektivitu a dlouhou životnost, což zaručuje nízkou spotřebu energie (8 W) a okamžitý start bez blikání.
- **Přirozené a kvalitní světlo:** Neutrální bílá barva světla (4000 K) s vysokým indexem podání barev (CRI > 90) zajistí věrné zobrazení barev v interiéru i exteriéru.
- **Možnost stmívání:** Díky ovládání TRIAC je možné svítidlo plynule stmívat podle aktuální potřeby atmosféry v prostoru.
- **Bezpečné a jednoduché zapuštění:** Rozměry svítidla umožňují rychlou instalaci do montážního otvoru Ø 68 mm při výšce 40 mm. Celkový průměr svítidla je Ø 80 mm.
- **Široký kužel světla:** Vyzařovací úhel 60° je ideální pro všeobecné i akcentační osvětlení.

Technické parametry

- **Materiál:** Hliník
- **Povrchová úprava:** Bílá (RAL 9016)
- **Příkon:** 8 W
- **Světelný tok:** 735 lm
- **Napájení:** 220-240 V AC, 50-60 Hz, napájecí proud 185 mA
- **Hmotnost:** 0,16 kg
- **Možnost osazení nouzovým modulem:** SKU: LED2 6590100

Doporučení architekta

Svítidlo MAX 1 je perfektní volbou pro realizace, kde požadujete vysokou kvalitu světla, odolnost vůči vlhkosti a zároveň minimalistický vzhled. Skvěle doplní moderní koupelny, chodby, vstupní prostory, ale i exteriérové části domu, jako jsou terasy či zastřešené venkovní posezení. Výhodou je možnost stmívání a snadná integrace do inteligentních elektroinstalací.

Záruky a certifikace

- **Záruka:** 5 let
- **Krytí:** IP65 – odolnost vůči prachu a stříkající vodě
- **Certifikace:** CE

Pokud hledáte spolehlivé, designové a funkční osvětlení do náročných podmínek, je zápusné svítidlo MAX 1 přesně tou správnou volbou. V případě dotazů ohledně návrhu osvětlení nebo montáže se obraťte na naše odborné studio – rádi vám poradíme s optimálním řešením na míru.