



Hliníkové svítidlo s vysokou účinností

MODUS TS 8000, délka 1425mm, přisazené, bílé, LED 840, optika hlubokozářič 60°, pro sólovou montáž

Kód: TSP8000L4CN/B/ND

EAN: 8596099180003

Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	7700
Příkon svítidla (W):	57	Účinnost svítidla (lm/W):	135
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP20
Barva korpusu:	Bílá	Materiál korpusu:	Hliník
Se zdrojem:	Ano		
Přisazená montáž:	Ano		
Montáž na strop:	Ano	Vyrobeno v České republice:	Ano

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver

Optický systém

Optický systém:	CN	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Čirý plast

Rozměry

Délka (mm):	1425	Šířka (mm):	53
Hmotnost (kg):	3		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Včetně předřadného systému:	Ano	Způsob zapojení:	Konec
Nestmívatelné:	Ano		