

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Worklight Tripod 1x20W 4000K

WORKLIGHTS - TRIPOD | Všestranná LED pracovní svítidla s třínohým stojanem



Oblasti použití

- Renovace
- Garáže
- Suterén
- Dílny

Výhody výrobku

- Složitelné pro snadné uskladnění
- Úspora energie až 80 % v porovnání s pracovními svítidly s halogenovými světelnými zdroji
- Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení

Vlastnosti výrobku

- K dispozici s 1 nebo 2 hlavami svítidla
- Rotační úhel hlavičky svítidla: 360°, otáčení: 180°
- Stupeň krytí, hlavičky svítidla a pouzdro: IP65, stupeň krytí, zástrčka: IP44
- Výškové nastavení stativu až do celkové výšky 1,8 m
- Rychlospojka pro nastavení úhlu osvětlovací hlavičky
- Zástrčka typu E/F



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	20,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	92,000 mA
Náběhový proud	0,05 A
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Účinník λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 35 %
Třída ochrany	I
Provozování	Electronic control gear (ECG)

Fotometrická data

Světelný tok	1700 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1480 lm
Světelná účinnost	85 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdcn
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	780,00 mm
Šířka	680,00 mm
Výška	1700,00 mm
Váha výrobku	2600,00 g
Dálka vodiče	2,0 m



LED WOKRLIGHT 1x20W TRIPOD

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum Steel
Výrobní materiál obalu	Sklo
Materiál povrchu vyzařující světlo	Sklo
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky s ochranným kontaktem
Druh ochrany	IP65 ¹⁾
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Podlaha
Prostředí aplikace	Venkovní
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

1) Hlava a pouzdro svítidla IP65, zástrčka IP44

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
Omezená teplota povrchu	Ne

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	LED WORKLIGHT TRIPOD
	Declarations of conformity	CE Declaration LED Worklight

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075213890	Folding box 1	148 mm x 173 mm x 644 mm	2691.00 g	16.49 dm³
4058075213906	Shipping box 4	360 mm x 310 mm x 665 mm	11528.00 g	74.21 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.