Produktová stránka
Vlastnosti

ATV630D30N4
frekvenční měnič ATV630 - 30kW - 380...480V - 3 fázový - IP21

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Základní popis

Výrobková řada	Altivar Process ATV600
Typ produktu nebo součásti	Frekvenční měnič
Použití výrobku	Postupy a nástroje
Krátký název zařízení	ATV630
Verze	Standardní verze
Použití výrobku	Asynchronní motory Synchronní motory
EMC filtr	Integrovaný s 50 m max. kabel pro motor podle IEC 61800-3 kategorie C2 Integrovaný s 150 m max. kabel pro motor podle IEC 61800-3 kategorie C3
Stupeň krytí IP	IP21 podle IEC 61800-5-1 IP21 podle IEC 60529
[Us] jmenovité napájecí napětí	380...480 V
Stupeň ochrany	UL typ 1 podle UL 508C
Typ chlazení	Nucené proudění
Frekvence sítě	50...60 Hz - 5...5 %
[Us] jmenovité napájecí napětí	380...480 V - 15...10 %
Výkon motoru (kW)	30 KW (normální provoz) 22 kW (těžký provoz)
Výkon motoru (hp)	40 Hp normální provoz 30 hp těžký provoz
Síťový proud	53,3 A při 380 V (normální provoz) 45,9 A při 480 V (normální provoz) 40,5 A při 380 V (těžký provoz) 35,8 A při 480 V (těžký provoz)
Předpokládaný Isc sítě	50 kA
Zdánlivý výkon	38,2 KVA při 480 V (normální provoz) 29,8 kVA při 480 V (těžký provoz)
Trvalý výstupní proud	61,5 A při 4 kHz pro normální provoz 46,3 A při 4 kHz pro těžký provoz
Ovl. asynchronního motoru	Proměnný standardní moment Optimalizovaný režim kroutícího momentu Konstantní moment
Typ řízení synchronního motoru	Motor s pernamentními magnety Synchronous reluctance motor
Výstupní frekvence frekvenčního měniče	0,1…500 Hz
Jmenovitá spínací frekvence	4 kHz
Spínací frekvence	2...12 kHz nastavitelná 4...12 kHz ano
Bezpečnostní funkce	STO (bezp. odpoj. motoru) SIL 3
Typ logiky	16 přednastavených rychlostí

Komunikační protokol portu	Ethernet Modbus TCP Modbus sériový
Volitelná karta	Slot A: komunikační modul, Profibus DP V1 Slot A: komunikační modul, Profinet Slot A: komunikační modul, DeviceNet Slot A: komunikační modul, Modbus TCP/EtherNet/IP Slot A: komunikační modul, CANopen daisy chain RJ45 Slot A: komunikační modul, CANopen SUB-D 9 Slot A: komunikační modul, CANopen šroubové svorky Slot A/slot B: digitální a analogový I/O rozšiř. modul Slot A/slot B: rozšiřující modul s výstupním relé Slot A: komunikační modul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link Komunikační modul, BACnet MS/TP Komunikační modul, Ethernet Powerlink

Doplňky

Montážní režim	Nástěnná
Maximální přechodový proud	67,7 A během 60 s (normální provoz) 69,5 A během 60 s (těžký provoz)
Počet fází v síti	3 fáze
Počet diskr.výstupů	0
Typ diskrétního výstupu	Reléové výstupy R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA Reléové výstupy R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA Reléové výstupy R2A, R2C 250 V AC 5000 mA Reléové výstupy R2A, R2C 30 V DC 5000 mA Reléové výstupy R3A, R3C 250 V AC 5000 mA Reléové výstupy R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
Výstupní napětí	<= napětí napájecího zdroje
Dovolené dočasné zvýšení proudu	1,1 x In během 60 s (normální provoz) 1,5 x In během 60 s (těžký provoz)
Vyrovnání skluzu motoru	Nastavitelné Automatické bez ohledu na zatížení Může být potlačeno Není dostupný s trvalým magnetem motoru
Rozběhové a doběhové rampy	Lineárně samostatně nastavitelná. samostatně od 0,01 do 9999 s
Fyzické rozhraní	Ethernet 2 vodičový RS 485
Dobrzdění do klidu	DC proudem
Typ ochrany	Tepelná ochrana: motor Bezpečné odpojení motoru: motor Přerušení fáze motoru: motor Tepelná ochrana: měnič Bezpečné odpojení motoru: měnič Přehřátí: měnič Nadproud mezi výstupními fázemi a zemí: měnič Přetížení výstupního napětí: měnič Ochrana proti zkratu: měnič Přerušení fáze motoru: měnič Přepětí na DC sběrnici: měnič Přepětí v napájecí síti: měnič Podpětí v napájecí síti: měnič Výpadek fáze v napájení linky: měnič Překročení otáček: měnič Porucha řídícího obvodu: měnič
Přenosová rychlost	10, 100 Mbits 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
Rozlišení frekvence	Jednotka displeje: 0,1 Hz Analogový vstup: 0,012/50 Hz
Přenosový rám	RTU
Elektrické připojení	Ovládání: vyjímatelné šroubovací vývody 0,5...1,5 mm²/AWG 20...AWG 16 Strana vedení: šroubová svorka 25...50 mm²/AWG 4...AWG 1 Motor: šroubová svorka 25...50 mm²/AWG 4...AWG 1
Typ konektoru	RJ45 (na vzd. grafickém terminálu) pro Ethernet/Modbus TCP RJ45 (na vzd. grafickém terminálu) pro Modbus sériový
Formát dat	8 bitů, konfig. lichá, sudá nebo bez parity

Typ polarizace	Bez impedance
Režim výměny	Poloviční duplex, plný duplex, automatické nastavení Ethernet/Modbus TCP
Počet adres	1…247 pro Modbus sériový
Metoda přístupu	Slave Modbus TCP
Zdroj	Externí napájení pro digitální vstupy: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, typ ochrany: ochrana obvodu proti přetížení a zkratu Interní napájení pro potenciometr žádané hodnoty (1 až 10 kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, typ ochrany: ochrana obvodu proti přetížení a zkratu Interní napájení pro digit. vstupy a STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, typ ochrany: ochrana obvodu proti přetížení a zkratu
Místní signalizace	3 LEDpromístní diagnostika: 3 LED (duální barva)prointegrovaný stav komunikace: 4 LED (duální barva)prostav komunikačního modulu: 1 LED (červená)propřítomnost napětí:
Šířka	226 mm
Výška	673 mm
Hloubka	271 mm
Hmotnost přístroje	28 kg
Počet analog. vstupů	3
Typ analogového vstupu	AI1, AI2, AI3 napěťový soft. - konfigurovatelný: 0...10 V DC, impedance: 31,5 kOhm, rozlišení 12 bit AI1, AI2, AI3 proudový soft. - konfigurovatelný: 0...20 mA, impedance: 250 Ω, rozlišení 12 bit AI2 napěťový analogový vstup: - 10...10 V DC, impedance: 31,5 kOhm, rozlišení 12 bit
Počet diskrétních vstupů	8
Typ diskrétního vstupu	DI7, DI8 programovatelný jako pulsní vstup: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
Použití vstupu (kompatibilita)	DI1...DI6: diskrétní vstup úroveň 1 PLC podle IEC 61131-2 DI5, DI6: diskrétní vstup úroveň 1 PLC podle IEC 65A-68 STOA, STOB: diskrétní vstup úroveň 1 PLC podle IEC 61131-2
Typ logiky	Pozitivní logika (zdroj) (DI1...DI8), < 5 V (stav 0), > 11 V (stav 1) Negativní logika (spotřebič) (DI1...DI8), > 16 V (stav 0), < 10 V (stav 1)
Počet analogových výstupů	2
Typ analogového výstupu	Napěťový soft. - konfigurovatelný AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedance 470 Ω, rozlišení 10 bitů Proudový soft. - konfigurovatelný AQ1, AQ2: 0...20 mA, rozlišení 10 bitů Proudový soft. - konfigurovatelný DQ-, DQ+: 30 V DC Proudový soft. - konfigurovatelný DQ-, DQ+: 100 mA
Doba vzorkování	2 Ms +/- 0,5 ms (DI1...DI4) - diskrétní vstup 5 Ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - diskrétní vstup 5 Ms +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - analogový vstup 10 ms +/- 1 ms (AO1) - analogový výstup
Přesnost	+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 pro kolísání teploty 60 °C analogový vstup +/- 1 % AO1, AO2 pro kolísání teploty 60 °C analogový výstup
Lineární odchylka	AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % maximální hodnoty pro analogový vstup AO1, AO2: +/- 0,2 % pro analogový výstup
Počet releových výstupů	3
Typ výstup. relé	Konfig. logické relé R1: poruchové relé Z / V elektrická odolnost 100000 cykly Konfig. logické relé R2: sekvenční relé Z elektrická odolnost 100000 cykly Konfig. logické relé R3: sekvenční relé Z elektrická odolnost 100000 cykly
Doba aktualizace	Reléový výstup (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
Minimální spínací proud	Reléový výstup R1, R2, R3: 5 mA při 24 V DC
Maximální spínací proud	Reléový výstup R1, R2, R3 na odporová zátěž1: 3 A při 250 V AC Reléový výstup R1, R2, R3 na odporová zátěž1: 3 A při 30 V DC Reléový výstup R1, R2, R3 na indukční zátěž0,4 a L/R = 7 ms: 2 A při 250 V AC Reléový výstup R1, R2, R3 na indukční zátěž0,4 a L/R = 7 ms: 2 A při 30 V DC
Izolace	Mezi napájecími a ovládacími svorkami
Maximum output frequency	500 kHz
Maximální vstupní proud	53,3 A

Variable speed drive application selection	Budova - HVAC odstředivý kompresor Zpracování potravin a nápojů další aplikace Těžba kovů a nerostných surovin ventilátor Těžba kovů a nerostných surovin čerpadlo Ropa a plyn ventilátor Voda a odpadní voda další aplikace Budova - HVAC šroubový kompresor Zpracování potravin a nápojů čerpadlo Zpracování potravin a nápojů ventilátor Zpracování potravin a nápojů atomizace Ropa a plyn elektro. ponorné čerpadlo (ESP) Ropa a plyn čerpadlo pro vstřikování vody Ropa a plyn proudové čerpadlo Ropa a plyn kompresor pro rafinerii Voda a odpadní voda odstředivé čerpadlo Voda a odpadní voda pozitivní výtlačné čerpadlo Voda a odpadní voda elektro. ponorné čerpadlo (ESP) Voda a odpadní voda šroubové čerpadlo Voda a odpadní voda kompresor Voda a odpadní voda šroubový kompresor Voda a odpadní voda odstředivý kompresor Voda a odpadní voda ventilátor Voda a odpadní voda dopravník Voda a odpadní voda míchačka
Motor power range AC-3	30…50 KW při 380…440 V 3 fáze 30…50 kW při 480…500 V 3 fáze
Počet kusů na sadu	1
Montáž rozvodnice	Nástěnná montáž

Prostředí

Izolační odpor	> 1 MOhm 500 V DC po dobu 1 minuty proti zemi
Úroveň hluku	63,5 dB podle 86/188/EEC
Ztrátový výkon (W)	Přirozené proudění: 93 W při 380 V, spínací frekvence 4 kHz Nucené proudění: 640 W při 380 V, spínací frekvence 4 kHz
Objem chladícího vzduchu	240 m3/h
Pracovní poloha	Svislá +/- 10 stupňů
Maximum THDI	<48 % od 80...100 % zatížení podle IEC 61000-3-12
Elektromag.kompatibilita	Test odolnosti proti elektrostatickému výboji úroveň 3 podle IEC 61000-4-2 Test odolnosti proti vyzařovanému radiofrekvenčnímu elektromagnetickému poli úroveň 3 podle IEC 61000-4-3 Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům úroveň 4 podle IEC 61000-4-4 1,2/50 µs - 8/20 µs test odolnosti proti přepětí úroveň 3 podle IEC 61000-4-5 Test odolnosti proti radiofrekvenčním vlnám šířeným vedením úroveň 3 podle IEC 61000-4-6
Stupeň znečištění	2 podle IEC 61800-5-1
Odolnost proti vibracím	1,5 mm špička-špička (f= 2…13 Hz) podle IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13…200 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	15 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27
Relativní vlhkost	5…95 % bez kondenzace podle IEC 60068-2-3
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-15…50 °C (ne) 50…60 °C (ano)
Teplota okolí pro uskladnění	-40…70 °C
Pracovní nadmořská výška	<= 1000 m ne 1000...4800 m se snížením proudu o 1 % na 100 m
Certifikace výrobků	TÜV[RETURN]ATEX INERIS[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]ATEX oblast 2/22[RETURN]DNV-GL
Označení	CE
Normy	UL 508C IEC 61800-3 IEC 61800-3 environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3 prostředí 2 kategorie C3 IEC 61800-5-1 IEC 61000-3-12 IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1
Kategorie přepětí	III
Regulační smyčka	Nastavitelný PID regulátor

Úroveň hluku	63,5 dB
Stupeň znečištění	2

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	55,0 cm
Šířka balení 1	84,0 cm
Délka balení 1	33,0 cm
Hmotnost balení 1	38,0 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců