

Plexo™ komplety povrchová montáž IP55

zásuvky



0 697 31L



0 697 88L



0 697 87L

IP55 – IK 08. Mechanismy se dodávají kompletní s neuchyceným rámečkem

Bal.	Obj. č.	Zásuvky - 16 A - 250 V~
		S dětskou ochranou Dodáváno s 1 membránovou průchodkou – 2 výstupy Zásuvky 2P+⊥ – automatické svorky
		2P+⊥ zásuvky – automatické svorky
10	0 697 31L	● Šedá
10	0 697 91L	● Antracit
10	0 697 76L	● Písek
10	0 697 81L	● Bílá
		Předkabelované zásuvky - 16 A - 250 V~
		S jedním přívodem. Vodorovná montáž
		2 x 2P+⊥ zásuvky – automatické svorky
5	0 697 68L	● Šedá
5	0 697 88L	● Antracit
5	0 697 78L	● Bílá
		3 x 2P+⊥ zásuvky – automatické svorky
1	0 697 63L	● Šedá
		Zahradní dvojzásuvka
		Automatické svorky Obsahuje 2 předkabelované zásuvky 2P+⊥ S jedním přívodem.
1	0 697 49L	● Antracit
		Zásuvka pro nabíjení elektrokol a elektrických dvoukolých vozidel
		Automatické svorky S dětskou ochranou Dodává se s 1 membránovou průchodkou - 2 výstupy S označením kola na krytce
1	0 697 87L	2P+⊥ - 16 A - 250 V ● Antracit

IP55 – IK 08. Mechanismy se dodávají kompletní s neuchyceným rámečkem

Bal.	Obj. č.	Zásuvky 20 A a 32 A - IP44
		Šroubové svorky ● Šedá
		20 A Kompatibilní s membránovou průchodkou
5	0 916 55	2P+⊥ - 230 V~
5	0 916 56	3P+⊥ - 400 V~
5	0 916 57	3P+N+⊥ - 400 V~
		32 A Kompatibilní s membránovou průchodkou
5	0 558 72	2P+⊥ - 230 V~
5	0 558 75	3P+⊥ - 230 V~
5	0 558 77	3P+N+⊥ - 230 V~
		Membránové průchodky s označením průměru pro trubice a kabely
		● Šedá (RAL 7035)
50	0 919 14	Až Ø20
50	0 919 15	Až Ø25