


DELIA 1 - PC

Rozměr:	ø 300 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	opálový polykarbonát (PC)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
56075	IN-12KN62/PC22	IP44		40	E27		0,8	24
56076	E-16KN62/PC22	IP44		26	G24q3		1,0	24
56078	E-25KN62/PC22	IP44		2x18	2xG24q2		1,1	24
Senzorové								
56079	IN-12KN62/PC22 HF	IP44		40	E27		0,9	24
Nouzové kombinované								
56082	NK-E-26/PC22	IP44		26	G24q3	1	1,4	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
56290	LED-1L14C03KN62/PC22 3000	IP54	3000	15	2000	1480		1,0	60
53316	LED-1L14B07KN62/PC22 3000	IP54	3000	20	2590	1920		1,1	60
56790	LED-1L14C03KN62/PC22 4000	IP54	4000	15	2110	1560		1,0	60
53816	LED-1L14B07KN62/PC22 4000	IP54	4000	20	2700	2000		1,1	60
Senzorové									
56291	LED-1L14C03KN62/PC22 HF 3000	IP54	3000	15	2000	1480		1,0	60
53320	LED-1L14B07KN62/PC22 HF 3000	IP54	3000	20	2590	1920		1,1	60
56791	LED-1L14C03KN62/PC22 HF 4000	IP54	4000	15	2110	1560		1,0	60
53820	LED-1L14B07KN62/PC22 HF 4000	IP54	4000	20	2700	2000		1,1	60
Stmívatelné									
56292	LED-1L14C03KN62/PC22 DALI 3000	IP54	3000	15	2000	1480		1,0	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
53318	LED-1L14B07KN62/PC22 DALI 3000	IP54	3000	20	2590	1920		1,1	60
56792	LED-1L14C03KN62/PC22 DALI 4000	IP54	4000	15	2110	1560		1,0	60
53818	LED-1L14B07KN62/PC22 DALI 4000	IP54	4000	20	2700	2000		1,1	60
Nouzové kombinované									
56293	LED-1L14C03KN62/PC22/NK1W 3000	IP54	3000	15	2000	1480	3	1,0	60
53322	LED-1L14B07KN62/PC22/NK1W 3000	IP54	3000	20	2590	1920	3	1,1	60
56793	LED-1L14C03KN62/PC22/NK1W 4000	IP54	4000	15	2110	1560	3	1,0	60
53822	LED-1L14B07KN62/PC22/NK1W 4000	IP54	4000	20	2700	2000	3	1,1	60
Nouzové kombinované + senzor									
53324	LED-1L14B07KN62/PC22/NK1W HF 3000	IP54	3000	20	2590	1920	3	1,1	60
56294	LED-1L14C03KN62/PC22/NK1W HF 3000	IP54	3000	15	2000	1480	3	1,0	60
56794	LED-1L14C03KN62/PC22/NK1W HF 4000	IP54	4000	15	2110	1560	3	1,0	60
53824	LED-1L14B07KN62/PC22/NK1W HF 4000	IP54	4000	20	2700	2000	3	1,1	60