



Základní popis

Řada	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	USB nabíječka
Představení přístroje	Mechanismus

Doplňky

Použití zařízení	Nabíječka
Montáž zařízení	Zapuštěná
Počet modulů	2 moduly
Typ napájecího zdroje USB	USB typ A + A
Barevný odstín	Aluminium
[Ue] jmenovité pracovní napětí	100...240 V AC 50/60 Hz
Jm. výstupní výkon	10,5 W
Počet zásuvek	2
Integrovaný typ připojení	2 USB typ A 5 V DC, maximální proud zátěže: 2,1 A
Materiál	PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro PC (polykarbonát) GF10 FR: vnitřní roh Termoplast ABS-UV stabil.: středová deska
Typ ochrany	Ochrana proti zkratu
Počet svorek	2 šroubové svorky svorky
Tvar hlavy šroubu	Pozidriv č. 1
Velikost připojovací svorky	1,5...2,5 mm ² pro pevný kabel(y) 1,5...2,5 mm ² pro ohebný kabel(y)
Délka holého konce vodiče	8 mm
Kompatibilita výrobku	Všechna zařízení splňují standard EN 62684
Upevnění	Zacvaknutím
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii
Provozní teplota	5...45 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Normy	IEC 62368-1 5 Mbps EN 61000-6-1 IEC 62680-3
Výška	45 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	40 mm
Hloubka zapuštění	27 mm

Hmotnost přístroje	0,082 kg
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Třída elektrické izolace	Třída II
Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP2xC

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,0 cm
Šířka balení 1	4,8 cm
Délka balení 1	4,8 cm
Hmotnost balení 1	52,0 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	6,0 cm
Šířka balení 2	14,2 cm
Délka balení 2	26,5 cm
Hmotnost balení 2	592,0 g
Typ balení 3	S02
Počet jednotek v balení 3	50
Výška balení 3	15,0 cm
Šířka balení 3	30,0 cm
Délka balení 3	40,0 cm
Hmotnost balení 3	3,264 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	 Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------